Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 11:57

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/przewod-elektryczny-2x0-5-bialy-plaski-h03vvh2-f-omyp-1-metr-p-5591.html



Przewód elektryczny 2x0,5 biały płaski H03VVH2-F (OMYp) = 1 metr

Cena brutto	**3,00 zł**
Cena netto	**2,44 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ROL-043**
Kod producenta	**OMYp_2x0,5_bia_100**
Producent	**Texsim**

Opis produktu

Przewód elektryczny 2x0,5 biały płaski H03VVH2-F (OMYp) = 1 metr

Przewody są przeznaczone do podłączenia lekkich odbiorników ruchomych i przenośnych w lekkich warunkach pracy, przy małych mechanicznych obciążeniach (m.in. lampy stołowe i stojące, sprzęt RTV, małe maszyny biurowe, sprzęt gospodarstwa domowego, domowe suszarki, itp.). Przewody można zastosować w gospodarstwach domowych, kuchniach, pomieszczeniach biurowych, sklepach, o ile jest to dopuszczone odpowiednimi przepisami dotyczącymi sprzętu. • Przewody nie nadają się do podłączenia m.in. odbiorników z przewodzącymi elementami obudowy, sprzętu do gotowania, przyrządów grzejnych, przemysłowych elektronarzędzi, itp. • Przewody nie nadają się do zastosowania m.in. w podwyższonych temperaturach (np. w oprawach oświetleniowych), na stałe na wolnej przestrzeni, w wilgotnych pomieszczeniach, w przemysłowych i rolniczych zakładach, jako elementy nośne, nie są badane na działanie aktywnych substancji chemicznych, do układania bezpośrednio w ziemi. • Zastosowanie przewodów niezgodnie z przeznaczeniem lub uszkodzonych mechanicznie może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar, kalectwo lub śmierć.

Dane techniczne:

- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: **nie**
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: **70**
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: **-40**
- Ekran: **nie**
- Identyfikacja żył: **Kolor**
- Izolacja żyły: **PVC**
- Klasa żyły: **Klasa 5 = giętki**
- Kolor izolacji: **Biały**
- Liczba żył: **2**
- Materiał powłoki zewnętrznej: **PVC**
- Napięcie znamionowe U [V]: **300**
- Napięcie znamionowe U0 [V]: **300**
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): **nie**
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): **nie**
- Przybliżona waga kabla [kg/km]: **35**
- Szerokość przewodu ok.. [mm]: **3.1000**
- Wysokość przewodu około [mm]: **5.1000**
- Znamionowy przekrój żyły [mm2]: **0.5000**
- Żyła ochronna: **nie**
- **jednostka miary: 1 metr bieżący**
- **kupując wielokrotność produktu tniemy w jednym kawałku przewód**

Produkt cięty na indywidualne zamówienie klienta. Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Brak możliwości zwrotu.