

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/przystawka-cegowa-cc-65-do-65a-produkcji-hantek-ze-zlaczem-bnc-p-1167.html>



Przystawka cęgowa CC-65 do 65A produkcji Hantek ze złączem BNC

Cena brutto	355,00 zł
Cena netto	288,62 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CC-65
Kod EAN	5905973206846
Producent	Hantek

Opis produktu

Cęgi prądowe CC-65 Hantek dla prądu DC/AC do 65A ze złączem BNC



CC-65 są to cęgi prądowe umożliwiające pomiar prądu stałego DC i zmiennego AC do 65A o częstotliwości do 20kHz. Taka metoda pomiaru prądu ma bardzo istotną zaletę - nie trzeba przerywać obwodu do pomiaru prądu. Można stale monitorować płynący prąd podłączając cęgi do multimetru, lub oscyloskopu, gdzie dodatkowo wtedy mamy możliwość obserwacji przebiegu prądu. CC-65 produkcji Hantek posiadają przycisk ZERO do regulacji zera. Przed pomiarem należy ustawić zero aby wynik był miarodajny.

Specyfikacja:

- współpracuje z miernikami i oscyloskopami o minimalnej impedancji wejściowej 10kΩ
- średnica na przewód pomiarowy: max. 9mm
- wskaźnik rozładowanej baterii (świeci się czerwona dioda LED)
- temperatura pracy: 0 °C do 50 °C, 70% R.H.
- temperatura przechowywania: -20°C ~ +70°C, 80% R.H.
- typ baterii: 9V DC, NEDA 1604, 6F22, 006P
- żywotność baterii: do 100 godzin dla baterii cynkowo-węglowych
- waga: 250g
- wymiary: 195 mm (wysokość) x 70 mm (szerokość) x 33 mm (grubość)
- wyjście: przewód ze złączem BNC



Dane techniczne:

DCA range	1 mV /10mA	$\pm(1.5\%\pm5\text{mA})$ 10mA ~ 20A
	1mV/100mA	$\pm(2\%\pm20\text{mA})$ 100mA ~ 40A
ACA range	1mV/10mA	$\pm(4\%\pm0.3\text{A})$ 40A ~ 65A
		$\pm(2\%\pm30\text{mA})$ 100mA ~ 10A (40Hz ~ 2KHz)
		$\pm(4\%\pm30\text{mA})$ 100mA ~ 10A (2KHz ~ 10KHz)

	1mV/100mA	$\pm(6\% \pm 30\text{mA})$ 100mA ~ 10A (10KHz ~ 20KHz)
		$\pm(8\% \pm 30\text{mA})$ 10A ~ 15A (40Hz ~ 20KHz)
		$\pm(2\% \pm 30\text{mA})$ 200mA ~ 40A (40Hz ~ 1KHz)
		$\pm(4\% \pm 30\text{mA})$ 200mA ~ 40A (1KHz ~ 2KHz)
		$\pm(6\% \pm 30\text{mA})$ 200mA ~ 40A (3KHz ~ 5KHz)
		$\pm(8\% \pm 0.3\text{A})$ 40A ~ 65A (40Hz ~ 20KHz)
Captured Conductor Size		9mm maximum
Low Battery Indicator		red LED lighting
Operating Temperature		0°C to 50°C 70% R.H.
Storage Temperature		-20°C to +70°C, 80% R.H.
Battery Type		9V DC, NEDA 1604, 6F22, 0006P
Battery Life		100 hours typical with alkaline
Weight		250 gm typical
Dimensions		195mm(H) x 70mm(W) x 33mm(D)
Output		Supplied with BNC plug.

strona producenta: http://www.hantek.com.cn/english/produce_list.asp?unid=110

prezentacja video:

Gwarancja:

- 24 miesięczny okres gwarancyjny (pisemna karta gwarancyjna)

Firma GOTRONIK jest bezpośrednim i autoryzowanym dystrybutorem produktów HANTEK na rynku polskim. Zapewniamy wsparcie i serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Oferowany sprzęt jest nowy.

**Firma Gotronik udziela na towar 24 miesięcznej gwarancji.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, oraz wsparcie techniczne.**

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT.

Zdjęcia CC65 Hantek:









