

Dane aktualne na dzień: 22-10-2025 08:31

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/rma7-topnik-w-strzykawce-bezhalogenkowy-alpha-p-13383.html>



RMA7 topnik w strzykawce bezhalogenkowy Alpha

Cena brutto	68,00 zł
Cena netto	55,28 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RMA7
Kod producenta	RMA7
Kod EAN	5903815909122

Opis produktu

RMA7 topnik w strzykawce bezhalogenkowy Alpha



RMA-7 to żelowy, bezhalogenowy topnik typu rosin mildly activated (RMA, ROL0), wyprodukowany przez Alpha/Cookson (MacDermid Alpha) i dostarczany w strzykawce 10 ml. Zaprojektowany z myślą o procesach SMT, reworku oraz montażu BGA, wyróżnia się znakomitą reologią i

wysoką siłą tack, co ułatwia precyzyjne pozycjonowanie komponentów. Pozwala na zastosowanie szerokiego okna procesowego w reflow, a przezroczyste, niekorozyjne pozostałości często eliminują konieczność czyszczenia – zapewniając niezawodność połączeń i wygodę w produkcji „no-clean.

Parametr	Wartość
Producent	Alpha (MacDermid Alpha / Alpha-Cookson Electronics)
Produkt	RMA-7 (rosin-based, no-clean flux gel)
Typ chemiczny	Kalafonia (rosin based), RMA (ROL0), bezhalogenowy
Forma	Żel, przezroczysty / bezbarwny po reflowie
Opakowanie	Strzykawka 10 ml (dostępny także w słoikach i nabojach)
Aktywność	ROL0 wg IPC J-STD-004 (lekko aktywny, bezhalogenowy)
Zgodność norm	Przeszedł test srebrno-chromowy, Copper Mirror i Copper Corrosion (IPC J-STD-004)
Siła tack	> 3,0 g/mm ² (wysoka przyczepność)
Stabilność procesu (SIR)	> 2.4 × 10 ⁹ Ω po 7 dniach @85 °C/85 % RH
Zastosowanie	Druk, dozowanie, malowanie; reflow IR, konwekcja, hot-bar, vapor phase
Pozostałości po reflow	Przezroczyste, bezkorozyjne; czyszczenie opcjonalne
Warunki przechowywania	0-10 °C; zużyć w ciągu 6 mies.; osiągnąć temperaturę pokojową przed użyciem
Warunki środowiskowe dla produkcji	18-27 °C, 30-60 % RH
Bezpieczeństwo (GHS)	H226, H304, H317, H319, H336, H413
Środki ostrożności (P-phrases)	P261, P280, P305+351+338, P501

Oferta dotyczy sprzedaży 1 sztuki topnika w strzykawce