Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:17

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/rs485-na-ethernet-konwerter-na-szyne-din-p-8001.html



RS485 na Ethernet konwerter na szynę DIN

Cena	**200,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ELEK-173**
Kod producenta	**ZLAN5143D**
Producent	**mini moduły**

Opis produktu

RS485 na Ethernet konwerter na szynę DIN

Konwerter RS485 na Ethernet RJ45 to urządzenie umożliwiające komunikację i przekonwertowanie sygnału z magistrali RS485 na Ethernet. Moduł posiada izolację elektromagnetyczną zapewniającą izolację galwaniczną do 2kV zapewniając zabezpieczenie urządzeń. Urządzenie posiada kilka metod komunikacji. Napięcie zasilania wynosi od 0 do 24V DC. Moduł obsługuje pełny duplex. Użytkownik może tworzyć oprogramowanie za pomocą VC, VB, Delphi, C++ builder. Wystarczy tylko funkcja odczytu i zapisu aby komunikować się z ZLAN5143D

Adapter konwerter interfejsu szeregowego RS485 na Ethernet. Moduł RS485 to ETH zapewnia łatwy sposób komunikacji między portem RS485 a portem Ethernet RJ45, można go skonfigurować za pośrednictwem strony internetowej www. ZLAN5143D Serial Device Serwer Modbus Gateway RD485-TCP/IP. Konwerter RS485 na Ethernet, Łatwy w użyciu, Szybki, Niski pobór mocy, Wysoka stabilność, Możliwość rozbudowy

dane techniczne:

- model: ZLAN5143D
- konwerter RS485 na Ethernet RJ45
- złącze: 2 pinowe złącze RS485
- interfejs komunikacyjny Ethernet: 10M / 100M (izolacja 2kV)
- RS485: RXD, TXD, GND
- szybkość transmisji: 300 – 115200b/s
- priorytet: brak, parzyste, znak, przerwa, inne
- rozmiar danych: 5 -9
- kontrola przepływu: nie
- protokoły:
  ► ETHERNET, IP, TDP, UDP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, MODBUS TCP
- metoda ustawiania:
  MODBUS TCP, ZLVirCom, przeglądarka WEB, biblioteka zarządzania urządzeniami,
- metoda komunikacji:
  gniazdo, wirtualny port szeregowy, biblioteka zarządzania urządzeniami
- tryb pracy: serwer CP, klient TCP, UDP
- obsługuje pełny dupleks
- posiada zabezpieczenie przed ESD
- RS485 może być używany w tym samym czasie bez przełączania
- liczba portów szeregowych: 1 x RS485
- dioda LED informująca o połączeniu kablowym
- szybka konwersja bez utraty pakietów
- użytkownik może tworzyć program za pomocą:
  ► VC, VB, Delphi, C++ builder. Wystarczy tylko funkcja odczytu i zapisu aby komunikować się z ZLAN5143D

- zasilanie: 9V do 24V DC
- temperatura pracy: -40 – 85°C
- wilgotność: 5 -95% RH
- obudowa z możliwością instalacji na szynę DIN
- wymiary: 87 x 36 x 59 mm