

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/rxn-6010d-zasilacz-laboratoryjny-0-60v-0-10a-600w-p-11039.html>



RXN-6010D zasilacz laboratoryjny 0-60V 0-10A 600W

Cena brutto	1 385,00 zł
Cena netto	1 126,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RXN-6010D
Producent	Zhaxoin

Opis produktu

RXN-6010D zasilacz laboratoryjny 0-60V 0-10A 600W



Zasilacz laboratoryjny Zhaxoin RXN-6010D o regulowany napięciu wyjściowy od 0 do 60V oraz wydajności prądowej do 10A. Duży, czytelny wyświetlacz LED 3,5cyfry o rozdzielczości wskazań napięcia 0,1V oraz prądu 0,01A. Urządzenie posiada jeden

kanał, który może pracować w trybie stałego prądu C.C. oraz stałego napięcia C.V. Regulacja parametrów odbywa się za pomocą wbudowanych pokręteł - potencjometrów. Podczas zmiany nastawy na wyświetlaczy można zaobserwować ustawioną wartość. Konstrukcja oparta o transformator, liniowy zasilacz, zapewnia niskie szумы oraz tętnienia na wyjściu napięcia. Następnie zasilacz przełączył się w tryb odczytu. Wbudowany wentylator z czujnikiem temperatury stanowi aktywne chłodzenie urządzenia. Do załączenia zachodzi w momencie, gdy temperatura wewnątrz obudowy wzrośnie do ponad 50°C. Zasilacz posiada dwie pary złączy wejściowych. Pierwsza para z przodu urządzenia składająca się z 3 okręcanych gniazd bananowych. Druga para w tylnej części obudowy - złącza zakręcane. Urządzenie wyposażone w zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem. Zasilacz idealnie nadaje się do pracy w serwisie, na produkcji oraz do ładowania akumulatorów.

Parametry techniczne

-producent: Zhaoxin

- model: **RXN-6010D**
- liczba kanałów: 1
- zasilacz liniowy DC - zasilacz transformatorowy
- regulacja napięcia oraz prądu
- regulacja napięcia: **0 ~ 60V DC**
- regulacja prądu: **0 ~ 10A DC**
- **moc całkowita: 600W**
- rozdzielczość regulacji napięcia: 0,1V
- rozdzielczość regulacji prądu: 0,01A
- woltomierz 3,5 cyfry wyświetlacz 7-segmentowy ze wskazaniem napięcia oraz prądu
- **tryb pracy C.V. - constant voltage**
- **tryb pracy C.C. - constant current**
- wymiary: 350 x 260 x 160 mm
- regulacja napięcia oraz prądu za pomocą potencjometrów
- włącznik/wyłącznik zasilania
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- diody LED informujące o trybie pracy urządzenia
- **OTP - zabezpieczenie przed przegrzaniem**
- dokładność wskazań woltomierza: 0,05%+2mV
- dokładność wskazań amperomierza: 0,2% +3mA
- szумы tętnienia: - napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz
- złącza wyjściowe: **gniazdo bananowe odkręcane 4mm**
- **chłodzenie aktywne - wbudowany wentylator chłodzący**
- wentylator załącza się po osiągnięciu 50°C wewnątrz obudowy
- wbudowany bezpiecznik w gnieździe zasilania urządzenia
- poręczna rączka do przenoszenia zasilacza
- temperatura pracy: -10°C ~ 40°C
- wilgotność względna: 90%
- waga: 13,6kg

Zestaw zawiera

- 1 x zasilacz laboratoryjny RXN-3010D
- 1 x przewód zasilający
- 1 x oryginalny karton
- 1 x zestaw przewodów banan - krokodyl/haczyki
- 1 x instrukcja obsługi w języku angielskim





