Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:27

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/rxn-605dii-zasilacz-laboratoryjny-0-60v-0-5a-symetryczny-potrojny-p-203.html



RXN-605DII zasilacz laboratoryjny 0-60V 0-5A symetryczny potrójny

Cena	**1 350,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**RXN-605D II + 2x P-019**
Producent	**Zhaoxin**

Opis produktu

RXN-605D II to symetryczny zasilacz laboratoryjny o regulowanym napięciu wyjściowym od 0 do 60V. Maksymalna wydajność prądowa to 5A. Dodatkowe wyjście napięcia stałego +5V/3A. Zasilacz posiada duże i czytelne wyświetlacze LED 3,5 cyfry na których wyświetlane jest aktualnie płynący prąd oraz wartość ustawionego napięcia. Solidna metalowa obudowa.
Idealnie nadają się do pracach naukowych, laboratorium, prac serwisowych oraz domowego warsztatu.

Zasilacz laboratoryjny symetryczny RXN-605DII

Charakterystyka:

- płynna regulacja napięcia wyjściowego: **0-60V**
- płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie: **0-5A**
- wydajność prądowa do **5A**
- jednoczesny odczyt napięcia i płynącego prądu na wyjściu
- woltomierz: wyświetlacz LED 3,5 cyfry o rozdzielczości 0,1V
- amperomierz: wyświetlacz LED 3,5 cyfry o rozdzielczości 0,01A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe (przy zwarciu automatycznie wyłącza się)
- praca w trybie **CV** (**Constant Voltage** -stabilizacja napięcia wyjściowego)
- praca w trybie **CC** (**Constant Current** - stabilizacja prądu wyjściowego)
- stosunkowo małe wymiary zewnętrzne
- chłodzenie aktywne za pomocą wbudowanego wentylatora (wymuszony obieg powietrza)

Zasilacz symetryczny może pracować w 3 trybach (do wyboru):

PRACA NIEZALEŻNA:
niezależna płynna regulacja napięcia wyjściowego w każdym kanale: **0-60V**
niezależna płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie w każdym kanale: **0-5A**

PRACA SZEREGOWA:
płynna regulacja napięcia wyjściowego: **0-120V**
płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie: **0-5A**

PRACA RÓWNOLEGŁA:
płynna regulacja napięcia wyjściowego: **0-60V**
płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie: **0-10A**

W każdym trybie pracy mamy do dyspozycji dodatkowe wyjście napięcia stałego +5V o wydajności prądowej 3A.

Parametry techniczne zasilacza RXN-605D II:

- napięcie wyjściowe regulowane: 0-60V
- płynna regulacja prądu wyjściowego: 0-5A
- prąd wyjściowy: 0-5A
- temperatura pracy: -10°C – 40°C
- wilgotność:
- dokładność wskazań woltomierza: ± (1%+1cyfra)
- dokładność wskazań amperomierza: ± (1%+1cyfra)
- współczynnik stabilizacji napięcia CV:≤0.01% + 2mV
- tętnienia i szumy napięcia: ≤0.5 mVrms
- stabilizacja prądu: ≤0.2% + 3mA
- tętnienia i szumy prądu: ≤2 mArms
- napięcia zasilania: 220V AC ±10%, 50Hz
- wymiary zewnętrzne: 343x360x170mm

W skład zestawu wchodzi:

- Zasilacz laboratoryjny RXN-605DII -1szt.
- przewód pomiarowy uniwersalny -2szt.

w zestawie znajduje się uniwersalny przewód pomiarowy:

Gwarancja:

- 24 miesiące

zdjęcia: