

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/sh833-odsysacz-do-cyny-z-anodowanego-aluminium-solomon-p-627.html>

SH833 odsysacz do cyny z anodowanego aluminium Solomon

Cena brutto	29,00 zł
Cena netto	23,58 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SH833
Producent	Solomon

Opis produktu

SH833 odsysacz do cyny z anodowanego aluminium Solomon

SH833 to profesjonalny ręczny odsysacz do cyny używany przez elektroników w trakcie procesu lutowania i demontażu elementów elektronicznych. Cylindryczna obudowa odsysacza do cyny SH833 wykonany jest z jednego kawałka z anodowanego aluminium. Odsysacz jest wyważony, a by odrzut był jak najmniejszy. Wymienne końcówki teflonowe są odporne na wysoką temperaturę występującą w trakcie odlutowywania cyny z płytki drukowanej PCB.

Jednym z podstawowych narzędzi elektroników w trakcie lutowania jest odsysacz do cyny. Odsysacz ręczny jest to narzędzie ręczne składające się z: cylindrycznej obudowy odsysacza, tłoka połączonego ze sprężyną, przycisku zwalniającego blokadę sprężyny, oraz końcówki odsysacza z otworem na cynę. Do odsysania cyny odsysaczem ręcznym niezbędna jest lutownica. W pierwszej kolejności naciągamy sprężynę w tłoku odsysacza. Przy pomocy grota lutownicy rozgrzewamy cynę na płytce drukowanej. W momencie gdy cyna ma postać płynną przykładamy końcówkę odsysacza i przyciskiem zwalniamy sprężynę, która powoduje ruch tłoka w cylindrze. Powstałe w ten sposób podciśnienie wciąga przez otwór w końcówce odsysacza cynę do wnętrza tłoka. W trakcie używania odsysacza ręcznego elektronik ma zajęte dwie ręce. W jednej trzyma lutownicę, a w drugiej odsysacz. Warto przypomnieć że sprężynę odsysacza naciągamy ręcznie i dopiero po nabraniu pewnej wprawy możemy ją naciągać przy pomocy jednej dłoni. Tym samym początkujący elektronicy w trakcie odsysania cyny lutownicą i odsysaczem ręcznym na początku mają tylko jeden "strzał". W przypadku niezebrania całości cyny operację należy powtórzyć.

dane techniczne:

- odsysacz do cyny SH833
- producent: Solomon
- odsysacz metalowy: wykonany z anodowanego aluminium
- wymienna teflonowa końcówka (odporna na temperaturę)
- waga: 50g
- długość: 160 mm
- idealnie nadaje się do odlutowywania części elektronicznych i płytek PCB
- dostępne w sprzedaży wymienne zapasowe końcówki:
 - ▶ teflonowa końcówka [T1](#)
 - ▶ antystatyczna końcówka ESD [T2](#)

Prezentacja video: odsysacz do cyny z teflonową końcówką produkcji SOLOMON: