

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/silikon-wysokotemperaturowy-20ml-czarny-p-5875.html>

Silikon wysokotemperaturowy 20ml czarny

Cena brutto	8,65 zł
Cena netto	7,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2465

Opis produktu

Silikon wysokotemperaturowy 20ml czarny

Wysokiej jakości jednoskładnikowy wysokotemperaturowy klej silikonowy, tzw. płynna uszczelka. Tworzy gumę, która pozostaje elastyczna przez cały okres użytkowania w temperaturze od -60°C do +300°C, krótkotrwale do +360°C. Doskonale łączy powierzchnie gładkie we wszystkich metalach, ich stopach i odlewach, a także szkło, ceramikę, tworzywa sztuczne, drewno, wyroby mineralne, marmur, kamień, beton, itp. Zastępuje różnego typu uszczelki odporne na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne, oleje, płyny chłodnicze, benzynę i wodę. Wyrób twardnieje pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, nie jest możliwe jego stosowanie w przestrzeniach całkowicie zamkniętych.

Cechy:

- nie ścieka i nie spływa
- nie zawiera rozpuszczalników
- doskonale przylega do gładkich materiałów
- odporny na czynniki atmosferyczne
- odporny na chemikalia
- szybko utwardza się w temperaturze pokojowej
- jednokomponentowy
- trwale elastyczny

Zastosowanie:

Silikon wysokotemperaturowy, ze względu na swoje właściwości, idealnie nadaje się do aplikacji gdzie wymagane jest uzyskanie elastycznego uszczelnienia, które będzie odporne na temperaturę, czynniki atmosferyczne lub chemikalia.

Typowe zastosowanie w motoryzacji i przemyśle:

- uszczelnianie elementów silników elektrycznych i spalinowych
- uszczelnianie mis olejowych i mostów napędowych
- uszczelnianie skrzyń biegów
- uszczelnianie pomp, filtrów

Silikon Wysokotemperaturowy zastępuje uszczelki papierowe, tekturowe, klingerytowe i gumowe.

Korzyści:

- na powierzchnie poziome, pionowe i nad głową
- bardzo mały skurcz
- do stosowania na metalu, szkłe, ceramice
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stosowania w przemyśle i motoryzacji
- krótki czas naprawy
- łatwy i prosty w użyciu
- zachowuje właściwości w temp. od -40°C do 300°C (chwilowo 360°C)

Sposób użycia:

1. Powierzchnie powinny być wolne od wszelkich zabrudzeń (kurz, tłuszcz, resztki uszczelnień).
2. Nanieść silikon.
3. Złączyć elementy i pozostawić do utwardzenia.

Pojemność: 20ml

