Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 11:56

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/silikon-wysokotemperaturowy-20ml-czarny-p-5875.html



Silikon wysokotemperaturowy 20ml czarny

Cena brutto	**8,65 zł**
Cena netto	**7,03 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**2465#**

Opis produktu

Silikon wysokotemperaturowy 20ml czarny

Wysokiej jakości jednoskładnikowy wysokotemperaturowy klej silikonowy, tzw. płynna uszczelka. Tworzy gumę, która pozostaje elastyczna przez cały okres użytkowania w temperaturze od -60°C do +300°C, krótkotrwale do +360°C. Doskonale łączy powierzchnie gładkie we wszystkich metalach, ich stopach i odlewach, a także szkło, ceramikę, tworzywa sztuczne, drewno, wyroby mineralne, marmur, kamień, beton, itp. Zastępuje różnego typu uszczelki odporne na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne, oleje, płyny chłodnicze, benzynę i wodę. Wyrób twardnieje pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, nie jest możliwe jego stosowanie w przestrzeniach całkowicie zamkniętych.

Cechy:
- nie ścieka i nie spływa
- nie zawiera rozpuszczalników
- doskonale przylega do gładkich materiałów
- odporny na czynniki atmosferyczne
- odporny na chemikalia
- szybko utwardza się w temperaturze pokojowej
- jednokomponentowy
- trwale elastyczny

Zastosowanie:
Silikon wysokotemperaturowy, ze względu na swoje właściwości, idealnie nadaje się do aplikacji gdzie wymagane jest uzyskanie elastycznego uszczelnienia, które będzie odporne na temperaturę, czynniki atmosferyczne lub chemikalia.
Typowe zastosowanie w motoryzacji i przemyśle:
- uszczelnianie elementów silników elektrycznych i spalinowych
- uszczelnianie mis olejowych i mostów napędowych
- uszczelnianie skrzyń biegów
- uszczelnianie pomp, filtrów
Silikon Wysokotemperaturowy zastępuje uszczelki papierowe, tekturowe, klingerytowe i gumowe.

Korzyści:
- na powierzchnie poziome, pionowe i nad głową
- bardzo mały skurcz
- do stosowania na metalu, szkle, ceramice
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stosowania w przemyśle i motoryzacji
- krótki czas naprawy
- łatwy i prosty w użyciu
- zachowuje właściwości w temp. od -40°C do 300°C (chwilowo 360°C)

Sposób użycia:
1. Powierzchnie powinny być wolne od wszelkich zabrudzeń (kurz, tłuszcz, resztki uszczelnień).
2. Nanieść silikon.
3. Złączyć elementy i pozostawić do utwardzenia.

Pojemność: 20ml