Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:58

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/silikon-wysokotemperaturowy-20ml-czerwony-p-5884.html




# Silikon wysokotemperaturowy 20ml czerwony

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **9,80 zł** |
| Cena netto | **7,97 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **3390#** |
| Kod EAN | **5902051000037** |

## Opis produktu

**Silikon wysokotemperaturowy 20ml czerwony**

**Parametry:**
- suchy dotykowo: 7 - 15 min.
- pełne utwardzenie: 3mm/24h
- zakres temperatur: -600C do 3000C
- okres ważności:  36 miesięcy

**Zastosowanie:**
Silikon wysokotemperaturowy, ze względu na swoje właściwości, idealnie nadaje się do aplikacji gdzie wymagane jest uzyskanie elastycznego uszczelnienia, które będzie odporne na temperaturę, czynniki atmosferyczne lub chemikalia.
Typowe zastosowanie w motoryzacji i przemyśle:
- uszczelnianie elementów silników elektrycznych i spalinowych
- uszczelnianie mis olejowych i mostów napędowych
- uszczelnianie skrzyń biegów
- uszczelnianie pomp, filtrów
Silikon Wysokotemperaturowy zastępuje uszczelki papierowe, tekturowe, klingerytowe i gumowe.

**Cechy:**
- nie ścieka i nie spływa
- nie zawiera rozpuszczalników
- doskonale przylega do gładkich materiałów
- odporny na czynniki atmosferyczne
- odporny na chemikalia
- szybko utwardza się w temperaturze pokojowej
- jednokomponentowy
- trwale elastyczny

**Korzyści:**
- na powierzchnie poziome, pionowe i nad głową
- bardzo mały skurcz
- do stosowania na metalu, szkle, ceramice
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stosowania w przemyśle i motoryzacji
- krótki czas naprawy
- łatwy i prosty w użyciu
- zachowuje właściwości w temp. od -40°C do 300°C (chwilowo 360°C)

**Sposób użycia:**
1. Powierzchnie powinny być wolne od wszelkich zabrudzeń (kurz, tłuszcz, resztki uszczelnień).
2. Odtłuścić powierzchnie.
3. Nanieść silikon.
4. Złączyć elementy i pozostawić do utwardzenia.

**Pojemność: 20ml**