

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/spd3303c-zasilacz-laboratoryjny-0-32v-3-2a-usb-potrojny-p-7529.html>



SPD3303C zasilacz laboratoryjny 0-32V 3,2A USB potrójny

Cena brutto	1 328,40 zł
Cena netto	1 080,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPD3303C
Producent	Siglent

Opis produktu

SPD3303C zasilacz laboratoryjny 0-32V 3,2A USB potrójny

Zasilacz laboratoryjny SIGLENT SPD3303C posiadający 3 kanały. Dwa z nich posiadają liniową regulację napięcia w zakresie od 0 do 32V oraz prądu od 0 do 3,2A. Natomiast jeden kanał umożliwia regulację napięcia skokowo za pomocą przełącznika suwakowego. Na kanale możemy ustawić wartość: 2,5 / 3,3 lub 5V. Wydajność prądowa tego kanału wynosi 3,2A i nie jest regulowana. Urządzenie posiada możliwość włączenia i wyłączenia każdego kanałów z osobna lub wszystkich kanałów na raz za pomocą przycisków na panelu głównym zasilacza. Wbudowane wyświetlacze LED skazują aktualne napięcia oraz prądu na wyjściu każdego z kanałów. Wbudowany czujnik temperatury reguluje załączanie się wentylatora w zależności od nagrzania się elementów wewnątrz obudowy. Dzięki czemu wentylator nie przeszkadza podczas pracy tylko załącza się wg. Potrzeby. Zasilacz posiada 5 komórek pamięci umożliwiające zapisanie wartości napięcia oraz prądu dzięki czemu w szybki sposób wartości mogą zostać przywołane bez konieczności zmiany każdego parametru z osobna. Urządzenie posiada 3 tryby pracy: series, parallel oraz independent. Zasilacz umożliwia komunikację za pomocą portu USB z komputerem. Urządzenie idealnie nadaje się do warsztatów, serwisów oraz laboratoriów szkolnych.

SPD3303C Siglent potrójny zasilacz laboratoryjny USB SCPI regulowany serwisowy symetryczny

[karta katalogowa zasilacza SPD3303C Siglent](#)

dane techniczne:

- zasilacz laboratoryjny model: SPD3303C
- producent: SIGLENT
- liczba kanałów wyjściowych: 3
 - ▶ kanał 1: liniowa regulacja napięcia: 0 do **32,00V**
regulacja prądu: 0 do **3,2A**
 - ▶ kanał 2: liniowa regulacja napięcia: 0 do 32,00V
regulacja prądu: 0 do 3,2A
 - ▶ kanał 3: skokowa regulacja napięcia: 2,5 / 3,3 / 5,0V
brak regulacji prądu, prąd maksymalny: 3,2A
- wyświetlacze LED siedmiosegmentowe
- rozdzielczość wskazań woltomierza: 10mV = **0,01V**
- rozdzielczość wskazań amperomierza: 10mA = **0,01A**
- dokładność wskazań woltomierza: $\pm(0,5\% + 2 \text{ cyfry})$
- dokładność wskazań amperomierza: $\pm(0,5\% + 2 \text{ cyfry})$
- wbudowany czujnik temperatury załączający wentylator tylko wtedy gdy zostanie przekroczona temperatura
- zapis/odczyt 5 zestawów konfiguracji

-
- **komunikacja z komputerem przez USB**
 - obsługa poleceń **SCPI**
 - możliwość włączenia wyłączenia pojedynczego wyjścia lub wszystkich na raz

- **3 tryby pracy: series / parallel / independent**

- ▶ połączenie szeregowe wyjścia kanału 1 i 2

- sumowanie prądów wyjściowych $0-32V + 0-32 = 0-64V$ z wydajnością prądową do 3,2A

- ▶ połączenie równoległe wyjścia 1 i 2

- sumowanie prądów wyjściowych kanału 1 i 2: $0-3,2A + 0-3,2A = 0-6,4A$ w zakresie napięć wyjściowych od 0V do 32V

- ▶ praca niezależna kanałów

- blokada regulacji
- 5 komórek pamięci ustawień
- wymiary: 275 x 225 x 136 mm
- waga 7,5kg
- regulacja napięcia i prądu za pomocą jednego pokrętła
- włącznik/wyłącznik na przednim panelu urządzenia
- zasilacz wykonany na transformatorze - konstrukcja liniowa

zestaw zawiera:

- zasilacz SPD3303C
- przewód zasilający
- przewód USB

[maual zasilacz SPD3303C Siglent](#)

[instrkcja serwisowa SPD3303C Siglent](#)

[oprogramowanie EasyPower dla SPD3303C Siglent](#)

gwarancja:

- 36 miesięcy = 3 lata

zdjęcia produktu: