

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/spd3303x-e-zasilacz-laboratoryjny-0-32v-3-2a-potrojny-usb-lan-p-7550.html>



SPD3303X-E zasilacz laboratoryjny 0-32V 3,2A potrójny USB LAN

Cena brutto	1 980,30 zł
Cena netto	1 610,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPD3303X-E
Producent	Siglent

Opis produktu

SPD3303X-E zasilacz laboratoryjny 0-32V 3,2A potrójny USB LAN

Zasilacz laboratoryjny SIGLENT SPD3303X posiadający 3 kanały. Dwa z nich posiadają liniową regulację napięcia w zakresie od 0 do 32V oraz prądu od 0 do 3,2A. Natomiast jeden kanał umożliwia regulację napięcia skokowo za pomocą przełącznika suwakowego. Na kanale możemy ustawić wartość: 2,5 / 3,3 lub 5V. Wydajność prądowa tego kanału wynosi 3,2A i nie jest regulowana. Urządzenie posiada możliwość włączenia i wyłączenia każdego kanałów z osobna lub wszystkich kanałów na raz za pomocą przycisków na panelu głównym zasilacza. Wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD typu TFT prezentują aktualne napięcia i prądu na wyjściu każdego z kanałów. Wbudowany czujnik temperatury reguluje załączanie się wentylatora w zależności od nagrzania się elementów wewnątrz obudowy. Dzięki czemu wentylator nie przeszkadza podczas pracy tylko załącza się wg. Potrzeby. Zasilacz posiada 5 komórek pamięci umożliwiające zapisanie wartości napięcia oraz prądu dzięki czemu w szybki sposób wartości mogą zostać przywołane bez konieczności zmiany każdego parametru z osobna. Urządzenie posiada 3 tryby pracy: series, parallel oraz independent. Zasilacz umożliwia komunikację za pomocą portu USB z komputerem. Urządzenie idealnie nadaje się do warsztatów, serwisów oraz laboratoriów szkolnych.

SPD3303X-E Siglent potrójny zasilacz laboratoryjny USB LAN SCPI LabView regulowany serwisowy symetryczny

dane techniczne:

- zasilacz laboratoryjny model: SPD3303X-E
- producent: SIGLENT
- liczba kanałów wyjściowych: 3
 - ▶ kanał 1: liniowa regulacja napięcia: **0 do 32,00V**
z rozdzielczością regulacji 0,01V
regulacja prądu: **0 do 3,2A**
z rozdzielczością regulacji 0,01A
 - ▶ kanał 2: liniowa regulacja napięcia: **0 do 32,00V**
z rozdzielczością regulacji 0,01V
regulacja prądu: **0 do 3,2A**
z rozdzielczością regulacji 0,01A
 - ▶ kanał 3: skokowa regulacja napięcia: **2,5 / 3,3 / 5,0V**
brak regulacji prądu, prąd maksymalny: 3,2A
- **KOLOROWY wyświetlacz LCD typu TFT**
 - ▶ wyraźny interfejs graficzny z funkcją wyświetlania przebiegów
 - ▶ rozdzielczość wskazań 4 cyfrowego woltomierza: **10mV = 0,01V**

- ▶ rozdzielczość wskazań 3 cyfrowego amperomierza: **10mA = 0,01A**
- ▶ dokładność wskazań woltomierza: $\pm(0,5\% + 2 \text{ cyfry})$
- ▶ dokładność wskazań amperomierza: $\pm(0,5\% + 2 \text{ cyfry})$
- ▶ rozdzielczość wyświetlacza: 480 x 272
- ▶ przekątna ekranu 4,3"
- wbudowany czujnik temperatury załączający wentylator tylko wtedy gdy zostanie przekroczona temperatura
- zapis / odczyt 5 zestawów konfiguracji
- komunikacja z komputerem przez **USB** lub **LAN**
 - ▶ obsługa poleceń **SCPI**
 - ▶ sterowniki **LabVIEW**
 - ▶ oprogramowanie sterujące Windows PC **Easypower**
- możliwość włączenia wyłączenia pojedynczego wyjścia lub wszystkich na raz
- SPD3303C Siglent potrójny zasilacz laboratoryjny USB SCPI regulowany serwisowy symetryczny
3 tryby pracy: series / parallel / independent
 - ▶ połączenie szeregowe wyjścia kanału 1 i 2
sumowanie prądów wyjściowych 0-32V + 0-32 = **0 - 64V** z wydajnością prądową do 3,2A
 - ▶ połączenie równoległe wyjścia 1 i 2
sumowanie prądów wyjściowych kanału 1 i 2: 0-3,2A + 0-3,2A = **0 - 6,4A** w zakresie napięć wyjściowych od 0V do 32V
 - ▶ praca niezależna kanałów
- SPD3303X-E Siglent potrójny zasilacz laboratoryjny USB SCPI regulowany serwisowy symetryczny
- blokada regulacji
- 5 komórek pamięci ustawień
- funkcja Timera
- wymiary: 225 x 143 x 278 mm
- waga 8kg
- regulacja napięcia i prądu za pomocą jednego pokrętła (cyfrowy impulsator)
- włącznik/wyłącznik na przednim panelu urządzenia
- zasilacz wykonany na transformatorze - konstrukcja liniowa

Gwarancja:

- 36 miesięcy = 3 lata

dodatkowe materiały:

[SPD3303X-E Siglent - karta katalogowa](#)

[SPD3303X-E Siglent - QuickStart](#)

[Siglent - katalog produktów](#)

[oprogramowanie EasyPower Siglent](#)

zdjęcia produktu: