

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/spi-driver-adapter-do-programowania-w-ukladzie-tl866ii-plus-p-8774.html>



SPI Driver - adapter do programowania w układzie TL866II Plus

Cena brutto	46,00 zł
Cena netto	37,40 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RBS-136
Kod producenta	SPI Driver

Opis produktu

SPI Driver - adapter do programowania w układzie TL866II Plus

Oferowany adapter może być używany do programowania układów pamięci szeregowy SPI Flash w obwodzie PCB. Oznacza to, że można zaktualizować (zaprogramować) BIOS płyty głównej komputera bez wylutowywania chipa z płyty głównej.

Istnieje wiele czynników, które wpływają na programowanie układów w obwodzie ISP. Jednym z głównych problemów jest słaba jakość sygnału, ponieważ wiele obwodów elektronicznych urządzeń nie zostało pierwotnie zaprojektowanych do programowania w obwodzie. Słaba jakość sygnału spowoduje niestabilność lub przerwanie programowania układu pamięci w obwodzie. Adapter jest przeznaczony do wzmacniania sygnału z programatora TL866II Plus podczas programowania w obwodzie. Istnieje układ sterownika sygnału, który może wzmacnić sygnał programowania w obwodzie i sprawić, że programowanie będzie bardziej niezawodne. Może znacznie poprawić szanse programowania w obwodzie.

dane techniczne:

- SPI Driver - adapter bufor do programowania w układzie
 - ▶ do programowania w układzie bez wylutowywania
 - ▶ ISP In System Programming - programowanie w systemie
 - ▶ ICSP In-Circuit Serial Programming - programowanie szeregowe w obwodzie
 - ▶ do współpracy z programatorem TL866II Plus
- bufor HC244
- możliwość współpracy z klipsem pomiarowym SOIC8/SO8

Ten adapter może przeznaczony jest do współpracy z programatorem TL866II plus do programowania układów SPI Flash w obwodzie PCB. Na przykład: aktualizacja płyty głównej dla układu BIOS W25X80. Może to znacznie ułatwić programowanie w obwodzie. Programowanie szeregowe w obwodzie (ICSP) to forma programowania, w której mikrokontroler lub pamięć flash jest programowana szeregowo.

