

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ss-331b-rozlutownica-stacja-rozlutowywujaca-p-8632.html>

SS-331B rozlutownica - stacja rozlutowywujaca

Cena brutto	710,00 zł
Cena netto	577,24 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SS-331B
Kod EAN	4711552155433
Producent	Pro'skit

Opis produktu

SS-331B rozlutownica - stacja rozlutowywujaca

SS-331B to rozlutownica do demontażu elementów elektronicznych z płytek drukowanych PCB. Stacja rozlutowywujaca posiada wbudowany wewnętrzny kompresor wytwarzający podciśnienie po uruchomieniu spustu pistoletu. W połączeniu z podgrzewaną końcówką (dyszą) proces odsysania cyny jest znacznie ułatwiony i szybszy w stosunku do ręcznych odsysaczy. Jednostka centralna wyposażona w duży i czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, na którym widoczna jest ustawiona wartość temperatury, oraz temperatura zmierzona (odczytana) z grotu rozlutownicy. Regulacja temperatury cyfrowa ze skokiem 1°C w zakresie od 160°C do 480°C. Wydajna grzałka o mocy 90W poradzi sobie w wielu trudnych wypadkach.

Rozlutownica jak sama nazwa wskazuje umożliwia rozlutowywanie, czyli odlutowywanie elementów elektronicznych przewlekanych z obwodów drukowanych PCB. Stacja rozlutowywujaca SS-331B to praktycznie niezbędne urządzenie wspomagające działania elektronika serwisanta lub montażysty w jego codziennej pracy. W odróżnieniu od standardowego ręcznego odsysacza do cyny SS-331B posiada automatyczny kompresor wytwarzający ssące rozgrzaną cynę ciśnienie. Końcówka rozlutownicy, czyli dysza jest w sposób ciągły podgrzewanaadaną wartością temperatury. Element grzejny kolby - pistoletu wyposażony w czujnik PTC zintegrowany z grzałką o dużej mocy 90W. Całością steruje mikroprocesor rozlutownicy SS331B, który zapewnia precyzyjną kontrolę i stabilizację temperatury przy odlutowywaniu podzespołów elektronicznych. Pistolet rozlutownicy SS-331B jest dość lekki i nawet przy dłuższej pracy nie powoduje dużego obciążenia dłoni operatora.

zastosowania rozlutownicy: odsysanie cyny, odlutowywanie elementów elektronicznych, podzespołów, usunięcie rozgrzanej cyny, demontaż elektroniki

dane techniczne:

- SS-331B Pro'sKit
 - rozlutownica - automatyczny odsysacz do odciągania cyny
- moc grzałki: **90W**
- pobór mocy: 140W
- regulacja temperatury dyszy: od 160°C do 480°C

-
- ▶ regulacja temperatury z rozdzielczością 1°C
 - ▶ cyfrowe sterowanie temperatury mikroprocesorowe
 - ▶ funkcja SLEEP - po ok. 10 minutach bezczynności stacja przechodzi w stan uśpienia temperatura grota jest obniżana do ok. 200°C w celu wydłużenia żywotności grzałki i grota dyszy. Ponowne podniesienie kolby pistoletu przywraca ustawioną poprzednio temperaturę
 - cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetleniem
 - ▶ odczyt temperatury z końcówki grota (dyszy)
 - moc pompy: 600mm Hg
 - typ grzałki: ceramiczna
 - długość przewodu: 105cm
 - wymiary: 172 x 135 x 190mm
 - waga: 1,75kg

zestaw zawiera:

- stacja rozlutowująca ZD-8915
- pistolet rozlutowniczy z zamocowanym grotem (dyszą)
- podstawka pod kolbę - pistolet wraz gąbką do czyszczenia grota
- dwa zapasowe groty (dysze)
- zapasowe filtry
- 3 wyciory dla różnych grubości grotów
- nasadka do połączenia stacji z kolbą
- przewód zasilający

[instrukcja obsługi rozlutownicy SS-331B](#)