

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ss-989b-stacja-lutownicza-2w1-hot-air-i-grotowa-700w-proskit-p-14977.html>



SS-989B stacja lutownicza 2w1 Hot Air i grotowa 700W Pro'sKit

Dostępność	Wkrótce dostępny
Numer katalogowy	SS-989B
Producent	Pro'skit

Opis produktu

SS-989B stacja lutownicza 2w1 Hot Air i grotowa 700W Pro'sKit

Marka Pro'sKit prezentuje model SS-989B, profesjonalną stację lutowniczą 2 w 1, która doskonale integruje moduł gorącego powietrza z precyzyjną lutownicą grotową. Główne zastosowanie tego sprzętu to montaż oraz bezpieczny demontaż wrażliwych układów elektronicznych w serwisach GSM, warsztatach naprawczych oraz laboratoriach. Do jej najważniejszych parametrów należy zaliczyć całkowitą moc rzędu 700 W oraz zastosowanie wysokiej jakości ceramicznych elementów grzejnych, co gwarantuje błyskawiczne osiągnięcie zadanej temperatury, stabilność termiczną oraz długą żywotność przy intensywnym, codziennym użytkowaniu.



Więcej parametrów tego modelu wskazuje na jego industrialny charakter. Obudowa stacji została wykonana z solidnego metalu zapewniającego ochronę antystatyczną, chroniąc naprawiane płyty główne przed nagłymi przeskokami ładunków. Na czytelnym przednim panelu umieszczono dwa cyfrowe wyświetlacze LED wskazujące rzeczywistą temperaturę obu kanałów, a także niezależne, mechaniczne włączniki zasilania ułatwiające zarządzanie poborem prądu. Regulacja parametrów odbywa się przy pomocy precyzyjnych i niezawodnych pokręteł. Wewnątrz urządzenia pracuje wydajna, membranowa pompa powietrza oferująca maksymalny przepływ 24 l/min. Funkcje produktu dopełnia inteligentny system chłodzenia, który po wyłączeniu sekcji Hot Air przedłuża pracę pompy aż do schłodzenia grzałki poniżej 100°C, co znacznie wydłuża jej żywotność.



Pełna lista specyfikacji

- Marka: **Pro'sKit**
- Model: **SS-989B**
- Zasilanie stacji: AC 220~240V, 50Hz
- Całkowity pobór mocy: 700 W
- Moc kolby Hot Air: 600 W
- Moc kolby grotowej: 60 W
- Zakres temperatur Hot Air: 100°C ~ 500°C
- Zakres temperatur lutownicy: 200°C ~ 480°C
- Napięcie robocze kolby: 24V AC
- Przepływ powietrza: maksymalnie 24 L/min
- System kontroli: płynna, analogowa regulacja pokrętkami przy zachowaniu cyfrowego odczytu
- Podwójny wyświetlacz LED dedykowany oddzielnie dla sekcji SMD i lutownicy
- Możliwość ręcznej kalibracji temperatury

- System automatycznego chłodzenia kolby gorącego powietrza po wyłączeniu
- Wymiary: ok. 245 x 184 x 135 mm
- Waga: ok. 4.2 kg
- Technologia grzewcza: grzałki ceramiczne o podwyższonej żywotności
- Zabezpieczenie urządzenia: Bezpiecznik topikowy 5x20mm 5A/250V
- **ESD Safe**
- Certyfikowany przewód silikonowy, wysoce odporny na uszkodzenia termiczne
- Główny włącznik sprzętowy na tylnej ścianie, solidny metalowy uchwyt na górze do łatwego przenoszenia

Szczegółowa tabela parametrów

Specyfikacja techniczna	Parametr / Wartość
Napięcie zasilające	AC 220V~240V 50Hz
Zabezpieczenie prądowe	Bezpiecznik 5A / 250V
Pobór mocy znamionowej	700 W
Moduł Gorącego Powietrza	
Moc grzałki Hot Air	600 W
Zakres regulacji temperatury	100°C - 500°C
Rodzaj kompresora	Wewnętrzna pompa membranowa (Diaphragm Pump)
Przepływ powietrza	Do 24 litrów na minutę
Moduł Lutownicy Grotowej	
Moc elementu grzejnego	60 W
Napięcie robocze kolby	24V AC
Regulacja temperatury grotu	200°C - 480°C
Typ elementu grzejnego	Alumina Ceramic Element

Dodatkowa dokumentacja techniczna:



[Manual](#)

Zestaw zawiera

- 1 x Stacja lutownicza Pro'sKit SS-989B
- 1 x Zintegrowana kolba z nadmuchem gorącego powietrza
- 1 x Odłączana kolba lutownicza grotowa
- 1 x Uchwyt mocujący do kolby Hot Air
- 1 x Solidna, odlewana podstawa pod kolbę lutowniczą z miejscem na szpule
- 1 x Gąbka do czyszczenia grotu
- 1 x Mosiężny czyścik wbudowany w podstawkę
- 3 x Wymienne dysze do gorącego powietrza o różnych średnicach
- 1 x Wytrzymały przewód zasilający
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Oryginalne opakowanie



