

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ssa3032x-analizator-widma-9khz-do-3-2ghz-licencja-generatora-tg-p-8269.html>



SSA3032X analizator widma 9kHz do 3,2GHz + licencja generatora TG

Cena brutto	9 610,00 zł
Cena netto	7 813,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SSA3032X
Producent	Siglent

Opis produktu

SSA3032X analizator widma 3,2GHz + licencja generatora TG

Analizator widma produkcji SIGLENT SSA3032X. Jest to nowa seria analizatorów widma SSA3000X. Szeroki zakres pasma częstotliwości od 9kHz do 3.2GHz. Na urządzeniu wyświetlany jest średni poziom szumów oraz szum przesunięcia fazowego. Duży ekran WVGA przekątnej 10,1" oraz rozdzielczości 1024 x 600 pikseli sprawia że korzystanie z urządzenia jest bardzo przyjemne. Urządzenie posiada funkcję auto tune. Dodatkowo umożliwia dokonywanie pomiarów za pomocą kursorów, a także mierzy kilkanaście parametrów automatycznie. Funkcja markerów umożliwia ustawienie ich w żądanym miejscu. Obsługa jest bardzo prosta. Większość funkcji została przypisana do pojedynczych przycisków na panelu przednim urządzenia.

Łatwy w obsłudze, obsługuje cztery niezależne ślady i kursory

Kluczowe cechy:

W pełni cyfrowa technologia IF
 Zakres częstotliwości od 9 kHz do 3,2 GHz
 -161 dBm / Hz Średni wyświetlany poziom hałasu (typ.)
 -98 dBc / Hz przy 10 kHz przesunięcie szumów fazowych (1 GHz, typ.)
 Całkowita dokładność amplitudy Szerokość pasma rozdzielczości minimalnej 10 Hz (RBW)
 Standardowy przedwzmacniacz
 Standardowy zestaw generatora śledzenia
 10,1 Inch WVGA 1024x600 Wyświetlacz

Pomiary VSWR / strat na ekranie na ekranie z opcją pomiaru odbicia

[SSA3000X Series Data Sheet](#)
[SSA3000X User Manual](#)
[SSA3000X Programming Guide](#)
[SSA3000X Service Manual](#)

Analizator widma Siglent SSA3032X ma zakres częstotliwości od 9 kHz do 2,1 GHz. Dzięki niewielkiej wadze, niewielkim rozmiarom i przyjaznemu interfejsowi użytkownika SSA3032X oferuje jasny, czytelny wyświetlacz, wydajne i niezawodne pomiary automatyczne oraz wiele zaawansowanych funkcji. Zastosowania obejmują monitorowanie / ocenę transmisji, pomiary terenu, wstępną zgodność z EMI, badania i rozwój, edukację, produkcję i konserwację.

dane techniczne:

- producent: SIGLENT
- model: SSA3032X
- w pełni cyfrowa technologia IF
- zakres częstotliwości: 9kHz – 3,2GHz
 - 161dBm/Hz Wyświetlany średni poziom szumu
 - 98dBc/Hz przy 10kHz szum przesunięcia fazowego
- całkowita dokładność amplitudy
- minimalna rozdzielczość przepustowa 1Hz
- wyświetlacz WVGA 10.1"
- rozdzielczość wyświetlacza: 1024 x 600
- łatwy w obsłudze
- funkcja auto tune
- automatyczny pomiar parametrów
- obsługa 4 niezależnych śladów i kursorów
- minimalna rozdzielczość 1Hz
- możliwość pomiaru ACPR na ekranie
- USB Host, USB Device, LAN (VXI11), 10/100 BASE, RJ45
- wymiary: 393 x 207 x 116,5 mm
- waga 4,6kg

zestaw zawiera:

- Siglent SSA3032X 9 kHz - 3,2 GHz z TG w zestawie
- karta gwarancyjna
- przewód zasilający
- przewód USB
- skrócona instrukcja obsługi

gwarancja:

- 36 miesięczny okres gwarancyjny
- gwarancja oficjalny dystrybutor SIGLENT POLSKA - GOTRONIK

opcjonalne licencje - możliwość dokupienia:

- Zestaw generatora śledzenia TG-SSA3000X (**GRATIS wbudowana**)
- EMI-SSA3000X Zestaw do pomiaru EMI
- Zaawansowany zestaw pomiarowy AMK-SSA3000X, w tym ACPR, CHPower, OBW i tak dalej.
- Refl-SSA3000X Zestaw pomiarowy Reflect (software)
- RB3X20 RB (1 MHz ~ 2 GHz), adapter N (M) -N (M) (2 szt.)
- RBSSA3X20 Refl-SSA3000X (Software) i RB3X20 (Hardware)
- RB3X25 RB (1 MHz ~ 2,5 GHz), adapter N (M) -N (M) (2 szt.)
- RBSSA3X25 SSA3000X Plus-Refl (SW) i RB3X25 (HW)

zdjęcia: