

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ssr-80da-przekaznik-polprzewodnikowy-fotek-p-5304.html>

SSR-80DA przekaźnik półprzewodnikowy Fotek

Cena brutto	45,00 zł
Cena netto	36,59 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BTE-646
Kod producenta	SSR-80DA
Kod EAN	0751271849033
Producent	mini moduły

Opis produktu

SSR-80DA przekaźnik półprzewodnikowy Fotek

Przekaźniki półprzewodnikowe SSR (solid state relay) stosowane są do bezstykowego przełączania odbiorników mocy w urządzeniach jednofazowych jak również trójfazowych. Ze względu na brak styków mechanicznych są one wielokrotnie trwalsze w porównaniu z tradycyjnymi stycznikami, brak hałasu zwieranych styków, brak iskry, odporność na wilgoć, zapylenie, wibracje. Brak mechanicznych elementów umożliwia przełączanie stanu wyjścia przekaźnika SSR z dużo większą częstotliwością niż w przypadku klasycznych przekaźników elektromagnetycznych. Czerwona dioda LED informuje o stanie pracy przekaźnika. Półprzewodnikowe przekaźniki SSR stosuje się głównie do sterowania odbiornikami o charakterze rezystancyjnym np. urządzenia grzejne, stacje lutownicze BGA na podczerwień. Idealnie nadają się do współpracy z mikroprocesorowymi sterownikami typu REX-C100 V*AN. W przypadku przełączania mocy i prądów zbliżonych do wartości maksymalnych zaleca się zastosowanie dodatkowego chłodzenia w postaci dedykowanych radiatorów.

dane techniczne:

- przekaźnik półprzewodnikowy model: **SSR-80DA**
- producent: Fotek
- przekaźnik jednofazowy
- maksymalne obciążenie prądowe wyjścia: **80A**
- napięcie pracy wyjścia: od 24V do 380Vac
- napięcie pracy wejścia: od 3V do 32Vdc
- napięcie sterujące
- prąd sterujący: od 4,5mA do 20mA
- czas reakcji wejścia:
- temperatura pracy od -30°C do + 80°C
- dioda sygnalizacyjna LED
- rozstaw otworów: 48 mm
- wymiary zewnętrzne 63 mm x 45 mm x 23 mm
- waga: ok. 105g

