

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/st213-miernik-cegowy-true-rms-acdc-0-600v-0-400a-va-ncv-aneng-p-12570.html>

ST213 miernik cęgowy True RMS AC/DC 0-600V 0-400A VA NCV Aneng

Cena brutto	145,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	117,89 zł
------------	------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	ST213
------------------	--------------

Producent	Aneng
-----------	--------------

Opis produktu

ST213 miernik cęgowy True RMS AC/DC 0-600V 0-400A VA NCV Aneng

ST213 to zaawansowany miernik cęgowy marki Aneng, który umożliwia pomiary prądu AC/DC do 400A oraz napięcia AC/DC do 600V. Urządzenie obsługuje dodatkowo pomiary rezystancji do 60MΩ, pojemności do 60mF, częstotliwości w zakresie 40 Hz-1000 Hz oraz temperatury od -40°C do 999°C. Funkcja True RMS gwarantuje precyzyjne wyniki pomiarów, niezależnie od typu sygnału. Miernik został wyposażony w funkcje takie jak test diod, test ciągłości obwodu z buzzerem oraz bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV).



Ergonomiczny design, wytrzymała obudowa z ABS oraz wbudowany ekran VA zapewniają wygodę i trwałość podczas użytkowania. Latarka LED i podświetlany ekran umożliwiają pracę w słabo oświetlonych miejscach. Automatyczne wyłączenie oraz wskaźnik niskiego poziomu baterii zwiększają efektywność energetyczną. W zestawie znajdują się przewody pomiarowe o długości 115 cm, termopara, instrukcja obsługi i oryginalne opakowanie, co sprawia, że miernik ST213 jest gotowy do pracy zaraz po rozpakowaniu.

Dane techniczne:

- producent: Aneng
- model: **ST213**
- **napięcie AC: 0,01 mV - 600 V ±(0,8% odczytu + 5 cyfr)**
→ rozdzielczość: 0,01 mV - 0,1 V
- **napięcie DC: 0,01 mV - 600 V ±(0,5% odczytu + 3 cyfry)**
→ rozdzielczość: 0,01 mV - 0,1 V
- **prąd AC: 0,6 A - 400 A ±(2,5% odczytu + 30 cyfr)**
→ rozdzielczość: 0,1 A - 0,01 A
- **prąd DC: 0,3 A - 400 A ±(2,5% odczytu + 30 cyfr)**
→ rozdzielczość: 0,1 A - 0,01 A
- **rezystancja: 0 Ω - 60 MΩ ±(0,8% odczytu + 3 cyfry)**
→ rozdzielczość: 0,1 Ω - 0,01 MΩ
- **pojemność: 0 nF - 60 mF ±(2,5% odczytu + 20 cyfr)**
→ rozdzielczość: 0,1 nF - 0,01 mF
- **częstotliwość: 40 Hz - 1000 Hz ±(1,0% odczytu + 5 cyfr)**
→ rozdzielczość: 0,1 Hz - 1 Hz
- **temperatura: -40°C do 999°C / -40°F do 1832°F ±(1,0% odczytu + 3 cyfry)**
→ rozdzielczość: 1°C / 1°F
- True RMS
- test diod
- bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV)
- test ciągłości obwodu (Buzzer)
- wykrywanie przewodu pod napięciem (Zero Live Line)
- pomiar wartości maksymalnej/minimalnej

-
- zatrzymanie danych (Data Hold)
 - ekran VA kolorowy podwójny
 - latarka LED
 - automatyczne wyłączanie
 - wskaźnik niskiego poziomu baterii
 - maksymalna liczba zliczeń: 6000
 - długość przewodów pomiarowych: 115 cm
 - wymiary: 31,5 mm × 149 mm × 115 mm
 - materiał obudowy: ABS
 - zasilanie: 2 × baterie AAA
 - waga: około 149 g

Zestaw zawiera:

- 1x miernik cęgowy ST213
- 1x zestaw przewodów pomiarowych
- 1x termopara
- 1x instrukcja obsługi
- oryginalne opakowanie

