

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/sterownik-programowalny-plc-fx3u-24mt-p-8309.html>

Sterownik programowalny PLC FX3U-24MT

Cena brutto	265,00 zł
Cena netto	215,45 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	FX3U-24MT
Producent	mini moduły

Opis produktu

Sterownik programowalny PLC FX3U-24MT

Moduł FX3U-24MT jest programowalnym sterownikiem PLC, może osiągnąć tysiące funkcji, stabilną i niezawodną wydajność pracy, wbudowany układ zegarka watchdog, aby zapewnić, że moduł przez długi czas działa. Napięcie zasilania od 24V DC. Wbudowane przekaźniki o maksymalnym obciążeniu 5A i 230V AC. Liczne wskaźniki doprowadzenia sygnału do portu oraz zadziałanie przekaźnika. Moduł umożliwia połączenie poprzez interfejs z wyświetlaczem.

Programowalny sterownik PLC DC 24V FX3U-24MT / PLC Programmable Logic Controller FX3U-24MT FXCPU

dane techniczne:

- model: FX3U-24MT
- wyjście tranzystorowe
- napięcie zasilania: 24V DC
- prąd wyjściowy: 1A
- wejście analogowe: 6 A/D
- wyjście analogowe: 2D/A
- 6 kanałów po 12k
- wejścia tranzystorowe: 28
- wyjścia tranzystorowe: 16
- wyjście impulsowe: 2 kanały 100k
- wejścia analogowe: 6
 - ▶ 3 kanały: 0 - 10V
 - ▶ 3 kanały: 0 - 20mA
- wyjścia analogowe: 2
 - ▶ 2 kanały 0 - 10V
- zmiennoprzecinkowy: TAK
- sterowanie silnikami krokowymi: TAK
- pojemność pamięci: 8k kroków
- port komunikacyjny: RS485
- możliwość podłączenia ekranu: TAK
- możliwość podłączenia ekranu dotykowego: TAK
- oprogramowanie: GX Developer lub GX Works2
- złącza terminal Block do przykręcenia przewodów
- interfejs komunikacyjny przez złącze D-SUB RS-485
- wbudowane diody LED informujące o zasilaniu oraz pracy modułu
- izolacja galwaniczna: optoizolatory
- obudowa z tworzywa sztucznego do umieszczenia na szynie DIN TS35

zdjęcia: