

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/szybka-ladowarka-pd-qc-vooc-dash-serwisowa-xy-pds100-p-8370.html>

Szybka ładowarka PD QC VOOC DASH serwisowa XY-PDS100

Cena brutto	135,00 zł
Cena netto	109,76 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XY-PDS100
Producent	Sinilink

Opis produktu

Szybka ładowarka PD QC VOOC DASH serwisowa XY-PDS100

Szybka ładowarka XY-PDS100 wspierająca najpopularniejsze protokoły trybów ładowania. Urządzenie obsługuje protokoły: PD2.0 PD3.0 PPS, QC4+/3.0 Scp/FCP, OPPO VOOC, OnePlus DASH, Apple 2,4A, Samsung AFC, VIVO 9V2A Twin engine, MediaTek PE2.0. Szeroki zakres napięcia zasilania umożliwia zastosowanie urządzenia w wielu miesiącach oraz na różne sposoby. Jest to moduł przetwornicy obniżającej napięcie. Jeżeli ma być używana 20V na wyjściu konieczne jest użycie źródła zasilania wyższego niż 21V. W przypadku zastosowania źródła o niższej wartości niż 6V nie wszystkie tryby szybkiego ładowania będą działać ze względu na zbyt niskie napięcie. Maksymalna moc 100W jest osiągana tylko w trybie PD PD20V i 5A. Port USB przeznaczony jest dla trybów ładowania OPPO oraz OnePlus, QC4 + / QC4.0/ PD3.0 oraz pozostałe dostępne są przez gniazdo USB-C. Jeżeli wykorzystywane są oba porty (USB USB-C to na wyjściu będzie tylko 5V. Na wyświetlaczu LCD wskazywane jest aktualne napięcie oraz prąd pobierany przez dane wyjście. Dioda LED informuje o wyświetlanych wynikach (źródło pomiaru). Złącze USB-C oraz DC JACK do podłączenia źródła napięcia zasilania. Obudowa wykonana ze aluminium jest odporna i zabezpiecza układ przed uszkodzeniem.

Jest to serwisowa ładowarka oparta na konstrukcji przetwornicy napięcia typu np. jeżeli chcesz używać 20V na wyjściu ładowarki konieczne jest użycie źródła zasilania wyższego niż 21V. W przypadku zastosowania źródła o niższej wartości niż 6V nie wszystkie tryby szybkiego ładowania będą działać ze względu na zbyt niskie napięcie. Maksymalna moc 100W jest osiągana tylko w trybie PD PD20V i 5A.

dane techniczne:

- szybka ładowarka USB model XY-PDS100
- wspiera protokoły szybkiego ładowania:
 - ▶ PD2.0 - Power Delivery 2.0
 - ▶ PD3.0 - Power Delivery 3.0
 - ▶ PPS - Programmable Power Supply
 - ▶ QC4+/3.0 - Quick Charge Qualcomm
 - ▶ Scp / FCP
 - ▶ OPPO VOOC
 - ▶ OnePlus DASH
 - ▶ Apple 2,4A
 - ▶ Samsung AFC

-
- ▶ VIVO 9V2A Twin engine
 - ▶ MediaTek PE2.0
 - napięcie zasilania od 12 do 28V DC
 - ▶ rekomendowane napięcie zasilania: 28V
 - jest to moduł przetwornicy impulsowej
 - moc maksymalna 100W
 - jest osiągnięta tylko w trybie PD PD20V i 5A*
 - port USB przeznaczony jest dla trybów ładowania OPPO oraz OnePlus
 - QC4 + / QC4.0/ PD3.0 oraz pozostałe dostępne są przez gniazdo USB-C
 - jeżeli wykorzystywane są oba porty (USB USB-C to na wyjściu będzie tylko 5V)
 - wyświetlacz 7 segmentowy ze wskazaniem napięcia oraz przełączania prądu między wyjściami
 - wyjście USB typ C: 5V do 20V 100W max
 - wyjście USB typ A: 5V do 12V 36W max
 - po 10 minutach brak użytkowania przechodzi w tryb czuwania
 - metalowa obudowa z czarnego aluminium
 - wymiary: 53,6 x 46,5 x 21 mm

zdjęcia: