

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/szybkoszlaczke-kostka-elektryczna-przelotowa-3-torowa-p-9428.html>

Szybkoszłaczka kostka elektryczna przelotowa 3 torowa

Cena brutto	3,00 zł
Cena netto	2,44 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZLA-044
Kod producenta	LXZE64
Kod EAN	5902270777895

Opis produktu

Szybkoszłaczka kostka elektryczna przelotowa 3 torowa

Złączka elektryczna przelotowa automatyczna umożliwiającą szybkie wykonanie połączenia elektrycznego przewodów. Wykorzystując oferowaną złączkę w łatwy i pewny sposób bez użycia jakichkolwiek narzędzi dokonamy połączenia kabli i ewentualnie możemy rozdzielić zasilanie na inne punkty - gniazdka. Wystarczy odchylić dźwignię, włożyć przewód a następnie zatrzasknąć dźwignię. Kostka umożliwia przedłużenie 3 przewodów lub kabli np. N i L i uziemienia.

Złączka przeznaczona do łączenia przewodów w instalacjach elektrycznych, oraz łączenia kabli linkowych i drutowych. Złączka elektryczna z dźwigniami zwalniającymi jest idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących swój czas. Łączenie przewodów jest dużo szybsze i wygodniejsze dzięki zastosowaniu złączki. szybko-złączka do połączeń elektrycznych kostka rozgałęziacz zasilania

dane techniczne:

- KV313 kostka elektryczna - złączka elektryczna przelotowa automatyczna - z szybkoszłączem - złączka łączeniowa bezśrubowa
- złączka elektryczna automatyczna potrójna - 3 torowa przelotowa automatyczna przedłużacz - łącznik zasilania do kabli i przewodów:
 - ▶ 3 wejścia
 - ▶ 3 wyjścia
 - ▶ 3 torowa złączka przelotowa
- znamionowe napięcie: 250V
- znamionowy prąd: 32A
- przekrój przewodu:
 - ▶ typu drut lub linka 0,08 – 4,0mm² / 28-12AWG
 - ▶ możliwość instalacji dowolnej kombinacji kabli linkowych i drutowych
 - ▶ możliwość łączenia kabli o różnych typach i przekrojach
- kolor obudowy: szary
- niewielki rozmiar pozwalający zaoszczędzić miejsce

-
- łatwy montaż - zacisk dźwigniowy
 - stopień ochrony IP20
 - wymiary: 39,2 x 18,5 x 14,4mm

porównanie i przykładowe zastosowania kostek elektrycznych z szybkozłączem:

zdjęcia oferowanego produktu: