

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/szybkoszlaczka-h2-przelotowa-podwojna-transparentna-p-9350.html>



Szybkozłączka H2 przelotowa podwójna transparentna

Cena brutto	4,50 zł
Cena netto	3,66 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZLA-040

Opis produktu

Szybkozłączka H2 przelotowa transparentna

Solidna wydajność połączenia przy zastosowaniu szybko-złączki H2. Oferowane bezlutowane niskonapięciowe złącze do przewodów elektronicznych i elektronicznych to innowacyjna konstrukcja połączenia zatrzaskowego. Nadaje się do większości przewodów.

Zrób to sam i zaoszczędź pieniądze i czas, bez konieczności zdejmowania izolacji. Nie ma potrzeby przecinania przewodu ani ściągania izolacji by rozdzielić zasilanie. Innowacyjny styl klapki z blokadą -wystarczy włożyć przewody i ścisnąć, aby wykonać szybkie i bezpieczne połączenie elektryczne.

Bezlutowane złącza kablowe typ H współpracują z przewodami 18AWG - 22AWG. Idealnie nadają się do wszystkich instalacji pojazdach/audio/wideo/oświetlenia i urządzeń elektrycznych takich jak podłączanie niskonapięciowych świateł lub wykonywanie okablowania samochodowego itp.

Tak wykonane połączenie elektryczne jest wolne od niebezpieczeństwa porażenia prądem, lekko wodoodporne i odporne na kurz, ognioodporne i odporne na ciepło, wysoce wielokrotnego użytku. Wykonane połączenia przy pomocy oferowanej złączki nie są wodoodporne. Jeśli używasz ich na zewnątrz, podejmij odpowiednie inne kroki.

szybkozłącze, szybkozłączka, kostka elektryczna, szybkozłącze do kabli przewodów, szybkozłączka zaciskowa, szybko złącze typ H, szybkozłączka samochodowa, szybkozłączka elektryczna, konektor, szybkozłącze przelotowe

dane techniczne:

- szbkozłączka elektryczna typ H2
 - ▶ złącze przelotowe podwójne
- liczba torów elektrycznych: 2
 - ▶ 4 piny
- współpracuje z przewodami i kablami elektrycznymi typu DRUT i LINKA
- przekrój przewodów:
 - 22AWG - 18AWG
 - 0,34mm do 0,75mm²
- nie wymaga ściągania izolacji z przewodów
- wielokrotnego użytku, montaż poprzez zaciśnięcie kombinerkami
- napięcie robocze 12Vdc / 24Vdc / 300Vac

-
- prąd roboczy: 0 do 10A
 - temperatura pracy -30°C do +85°C
 - materiał:
 - ▶ obudowa: materiał ognioodporny
 - ▶ złącze: miedź
 - kolor obudowy: transparentny / czarny

łatwe i szybkie zastosowanie: ▶ wystarczy zacisnąć zamiast przecinać przewód elektryczny nie trzeba przecinać przewodu, lutować, ściągać izolacji

Szybkozłącze umożliwia szybkie łączenie kabli o przekroju 0,0,34 do 0,75mm bez konieczności usuwania izolacji.

przykładowe zastosowania szybkozłącz:

zdjęcia oferowanego produktu: