


Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/t12-bc3-grot-sciety-45-alientek-hakko-aoyue-fx-fm-bakon-p-5294.html>

T12-BC3 grot ścięty 45° Alientek Hakko Aoyue FX FM Bakon

Cena brutto	30,00 zł
Cena netto	24,39 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	T12-BC3

Opis produktu

T12-BC3 grot fi ścięty 45° z wbudowaną grzałką do Alientek Hakko Aoyue FX FM Bakon

dane techniczne:

- grot **T12-BC3**
- końcówka lutownicza grota typu stożek
- średnica końcówki **fi 3,0mm**
- grot ścięty pod kątem 45°
- grot zintegrowany z grzałką 70W 24V
- polecany do precyzyjnego lutowania elementów elektronicznych i SMD
można lutować na zasadzie mini-fali, minifala układy scalone
- grot zapakowany w oryginalną folię
- przeznaczony do kolb stacji lutowniczych: Hakko FX-951, FX-950, FM-203, FM-204, FM-206, Bakon 950D, Aoyue 2702, Jovy, GM-951 itp.

przedmiotem sprzedaży jest 1 szt. grot T12-BC3

pozostałe inne kształty końcówek lutowniczych grotów T12 - zdjęcie porównawcze:

budowa wewnętrzna grotów lutowniczych z serii T12:

Jak widać na poniższym rysunku schematycznym groty z serii T-12 są zintegrowane z grzałką i czujnikiem temperatury. Tak więc element grzewczy i końcówka lutownicza to jeden element nazywany grotem. Proszę zwrócić uwagę że czujnik temperatury (termopara) jest umieszczony bardzo blisko końcówki lutowniczej grota, co zapewnia bardzo dokładny pomiar temperatury w trakcie procesu lutowania. Groty z serii T12 charakteryzują się szybkim nagrzewaniem (osiągnięcie temperatury 300°C w mniej niż 30 sekund). Grot zakończony jest stykami elektrycznymi. W kolbie lutowniczej grot T12 montuje się na zatrask. Szybki sposób wymiary grotów T12 umożliwia ich wymianę na gorąco (przy użyciu odpornej na temperaturę maty, którą chwytemy gorący grot). W zależności od typu grota mamy różna kształty końcówek:stożki, ścięte, płaskie itd.