


Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/t12-k-grot-sciety-typu-noz-p-5283.html>

T12-K



## T12-K grot ścięty typu nóż

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>30,00 zł</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>T12-K</b>      |

### Opis produktu

Grot T12-K ścięty typu ostrze nóż

#### dane techniczne:

- grot **T12-K**
- końcówka lutownicza grota typu stożek
- średnica końcówki fi **4,7mm**
- grot ścięty typu nóż, ostrze
- grot zintegrowany z grzałką 70W 24V
- polecany do precyzyjnego lutowania małych elementów elektronicznych, oraz SMD  
możliwe lutowanie krawędzią grota, czołem ścięcia, lub końcówką
- grot zapakowany w oryginalną folię
- przeznaczony do kolb stacji lutowniczych: Hakko FX-951, FX-950, FM-203, FM-204, FM-206, Bakon 950D, Aoyue 2702, Jovy, GM-951 itp.

**przedmiotem sprzedaży jest 1 szt. grot T12-K****pozostałe inne kształty końcówek lutowniczych grotów T12 - zdjęcie porównawcze:**

#### budowa wewnętrzna grotów lutowniczych z serii T12:

Jak widać na poniższym rysunku schematycznym groty z serii T-12 są zintegrowane z grzałką i czujnikiem temperatury. Tak więc element grzewczy i końcówka lutownicza to jeden element nazywany grotem. Proszę zwrócić uwagę że czujnik temperatury (termopara) jest umieszczony bardzo blisko końcówki lutowniczej grota, co zapewnia bardzo dokładny pomiar temperatury w trakcie procesu lutowania. Groty z serii T12 charakteryzują się szybkim nagrzewaniem (osiągnięcie temperatury 300°C w mniej niż 30 sekund). Grot zakończony jest stykami elektrycznymi. W kolbie lutowniczej grot T12 montuje się na zatrzask. Szybki sposób wymiary grotów T12 umożliwia ich wymianę na gorąco (przy użyciu odpornej na temperaturę maty, którą chwytałyśmy gorący grot). W zależności od typu grota mamy różne kształty końcówek: stożki, ścięte, płaskie itd.