


Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/t12-ku-grot-sciety-typu-noz-do-alientek-hakko-aoyue-fx-fm-bakon-p-5281.html>



T12-KU grot ścięty typu nóż do Alientek Hakko Aoyue FX FM Bakon

Cena brutto **30,00 zł**

Cena netto **24,39 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **T12-KU**

Opis produktu

T12-KU grot ścięty typu nóż z wbudowaną grzałką do Alientek Hakko Aoyue FX FM Bakon

dane techniczne:

- grot **T12-KU**
- końcówka lutownicza grota typu stożek
- średnica końcówki fi **3mm**
- grot ścięty typu nóż, ostrze
- grot zintegrowany z grzałką 70W 24V
- polecany do precyzyjnego lutowania małych elementów elektronicznych, oraz SMD
możliwe lutowanie krawędzią grota, czołem ścięcia, lub końcówką
- grot zapakowany w oryginalną folię
- przeznaczony do kolb stacji lutowniczych: Hakko FX-951, FX-950, FM-203, FM-204, FM-206, Bakon 950D, Aoyue 2702, Jovy, GM-951 itp.

przedmiotem sprzedaży jest 1 szt. grot T12-KU

pozostałe inne kształty końcówek lutowniczych grotów T12 - zdjęcie porównawcze:

budowa wewnętrzna grotów lutowniczych z serii T12:

Jak widać na poniższym rysunku schematycznym groty z serii T-12 są zintegrowane z grzałką i czujnikiem temperatury. Tak więc element grzewczy i końcówka lutownicza to jeden element nazywany grotem. Proszę zwrócić uwagę że czujnik temperatury (termopara) jest umieszczony bardzo blisko końcówki lutowniczej grota, co zapewnia bardzo dokładny pomiar temperatury w trakcie procesu lutowania. Groty z serii T12 charakteryzują się szybkim nagrzewaniem (osiągnięcie temperatury 300°C w mniej niż 30 sekund). Grot zakończony jest stykami elektrycznymi. W kolbie lutowniczej grot T12 montuje się na zatrzask. Szybki sposób wymiary grotów T12 umożliwia ich wymianę na gorąco (przy użyciu odpornej na temperaturę maty, którą chwytały gorący grot). W zależności od typu grota mamy różna kształty końcówek: stożki, ścięte, płaskie itd.