

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/tasma-izolacyjna-pvc-15mm-zestaw-10-sztuk-p-7586.html>

Taśma izolacyjna PVC 15mm zestaw 10 sztuk

Cena brutto	20,00 zł
Cena netto	16,26 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F615992
Kod producenta	Emos
Kod EAN	8592920091449

Opis produktu

Taśma izolacyjna PVC 15mm zestaw 10 sztuk

Profesjonalna taśma elektroizolacyjna z plastyfikowanego PCV do użytku w zwykłych instalacjach NN w szerokim zakresie temperatur. Taśma izolacyjna PVC 15mm zestaw 10 sztuk różnokolorowych rolek o długości 10 metrów każda.

Profesjonalna elektryczna taśma izolacyjna wykonana z uplastycznionego PVC do powszechnego stosowania w systemach rozdzielczych NN o szerokim zakresie temperatur.

Taśma izolacyjna jest zgodna z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65 / UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Są to tak zwane ROHS i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Taśmy izolacyjne IZOTAPE mogą być stosowane w produkcji w całej UE.

taśma izolacyjna PCV klej kauczuk mix kolorów szerokość taśmy 15mm, długość 10 metrów

dane techniczne:

- taśma izolacyjna PCV multikolor Emos F615992
- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 15 mm
- długość: 10 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- kolor: mix kolorów
- wydruk: bez wydruku
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- rozciągliwość minimalnie: 125 %
- napięcie przebicia w wilgotnym środowisku minimum: 35 kV/mm
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS: tak
- spełnia wymagania dyrektywy REACH: tak
- zakres temperatury pracy: -25°C do 90°C
- rodzaj kleju: kauczuk
- zintegrowana siatka tekstylna: nie
- wytrzymałość na rozciąganie: 150 N/10 mm
- odporność na promieniowanie UV: tak
- przyczepność do stali minimalnie: 1,8 N/10 mm
- zastosowanie: izolacja przewodów
- przyczepność do podłoża: 1,5 N/10 mm
- połączenie wodoszczelne: tak

-
- zalecana temperatura przechowywania: 10-45 °C
 - spełnia wymagania normy: ČSN EN 60454-3-1-2/F-PVC/60
 - próba ogniem:
 - samogasnące: nie
 - wytwarza szczelne połączenie odporne na ciśnienie: nie
 - wymiary: 60 × 150 mm
 - opakowanie: 10 szt., folia

zdjęcia produktu: