

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/termookular-utx325-do-observacji-na-podczerwien-p-10122.html>



## Termookular UTx325 do obserwacji na podczerwień

Cena brutto	<b>6 999,00 zł</b>
Cena netto	<b>5 690,24 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>UTX325</b>
Kod EAN	<b>5905567107757</b>
Producent	<b>Uni-t</b>

### Opis produktu

Termookular UTx325 do obserwacji na podczerwień

UTx325 to lekki i przenośny monokular termowizyjny wyposażony w detektor podczerwieni 384×288 i wyświetlacz LCOS 1280×960 0,4". Ten monokular termowizyjny może robić zdjęcia, przechowywać i łączyć się z zewnętrznym ekranem w celu oglądania. Częstotliwość klatek 50 Hz umożliwi użytkownikom obserwację poruszających się obiektów bez opóźnień. Dzięki wskaźnikowi laserowemu i śledzeniu punktów aktywnych dokładnie ustali lokalizację i śledzenie; Może być szeroko stosowany w wielu zastosowaniach: obserwacjach zewnętrznych, polowaniach, nawigacji, bezpieczeństwie, kempingach i poszukiwaniach, egzekwowaniu prawa, gaszeniu pożarów itp

### charakterystyka:

- producent: Uni-T
- lekki i przenośny
- **rozdzielczość w podczerwieni: 384×288**
- **wyświetlacz: 1280×960 0,4" LCOS**
- ze wskaźnikiem laserowym
- gorący ślad

- 
- palety kolorów: 5 (Blackhot, Whitehot, Hottest, Ironbow, Rainbow)
  - analiza oprogramowania komputerowego
  - z opcjonalnym wyświetlaczem zewnętrznym - obecnie brak w ofercie
  - IP67
  - **odporność na upadek z 2 m**
  - typ detektora: UFPA (tlenek wanadu)
  - rozmiar piksela: 12µm
  - zakres widmowy: 8-14µm
  - czułość termiczna (NETD): ≤40mK
  - ogniskowa obiektywu: 25mm/F1.0
  - pole widzenia (FOV): 10.5°×7.9°
  - częstotliwość wyświetlania klatek: ≤50 Hz
  - rozdzielczość wyświetlacza: 1280×960
  - pamięć wewnętrzna: 16 GB
  - **USB Typ C**
  - bateria: akumulator litowo-jonowy 3,6 V/4000 mAh
  - czas pracy na baterii: ≥8 godzin
  - certyfikaty: UL, RoHS, CE, Wielka Brytania
  - rozmiar produktu: 207,6 mm × 62 mm × 62 mm
  - masa netto produktu: 428g
  - **Zoom cyfrowy: 2x, 4x / 1,0~4x** ciągłe
  - tryby kalibracji: migawka, tło, auto
  - **w zestawie:**
    - ▶ monokular termowizyjny UTx325
    - ▶ kabel USB Typ C
    - ▶ instrukcja obsługi w języku angielskim
    - ▶ kartonowe pudełko z kolorową grafiką - idealne na prezent

[UTx325 instrukcja obsługi manual](#)

**zdjęcia:**