

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/tester-cctv-iv8w-cvbs-8mp-dotykowy-ekran-5cali-hdmi-p-9389.html>

Tester CCTV IV8W CVBS 8MP dotykowy ekran 5cali HDMI

Cena brutto	699,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	568,29 zł
------------	------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	IV8W
------------------	-------------

Opis produktu

Tester CCTV IV8W CVBS 8MP dotykowy ekran 5cali HDMI

Testery CCTV służą do pomiarów i diagnostyki urządzeń systemów monitoringu. Innymi słowy - urządzenia te służą do testowania obrazu i dźwięku emitowanego z kamery sieciowej, testowania okablowania i innych elementów systemu CCTV. Testery są niezwykle przydatne przy montażu systemu monitoringu, a także przy pracach serwisowych.

Oferowany produkt jest zaprojektowany do instalacji na miejscu i konserwacji kamery analogowej (CVBS i HD Coaxial Camera, posiadające telewizor, CVI, AHD. (Nie obsługuje kamery IP). Nowy tester koncentryczny HD jest przeznaczony do instalacji i konserwacji na miejscu kamer koncentrycznych HD, posiadających TVI, AHD, CVI. Zapewnia również wiele przydatnych funkcji, takich jak wyświetlanie wideo, sterowanie PTZ, moc wyjściowa DC12V, test audio, generator obrazu, wejście sygnału wideo VGA, wejście sygnału HDMI1.0, wyszukiwanie danych RS485, testowanie kabli, lampa LED itp.

charakterystyka:

- 5-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości - wysokiej rozdzielczości 800 (RGB) x 480, szeroki kąt widzenia, większy kąt widzenia, bardziej intuicyjny i łatwy do wyświetlania obrazu aparatu. Obsługuje standardowy sygnał wideo PAL/NTSC
- sterownik PTZ / generator obrazów - obsługa protokołu sterowania Pelco-D / P PTZ itd. Za pomocą interfejsu RS485 użytkownik może sterować PTZ w górę, w dół, w lewo, w prawo i ustawić jeden zoom maszynowy, ostrość, rozmiar przysłony. Wieloformatowy generator obrazów portu wyjściowego wideo, wysyłanie różnych standardów (np. PAL, NTSC) kolorowa sekcja graficzna
- DC 12 V 1 A moc wyjściowa / test kabla poprawiającego] -- zasilanie kamery z prądem stałym 12 V (1 A) z testera. Kabel UTP, kabel telefoniczny itp. Zamów i test łączności, można zapisywać raport z testów
- wejście VGA/HDMI - obsługa wejścia wideo VGA/HDMI 1.1, po podłączeniu wideo VGA/HDMI, proszę wybrać tryb HDMI lub VGA. Maksymalna rozdzielczość to 1920 x 1440.r

dane techniczne:

- testowanie sygnału wideo
- sterownik PTZ
- generator obrazów: generator obrazów z portu wideo Out, wysyłanie różnych standardów (np. PAL, NTSC) kolorowa sekcja graficzna
- moc wyjściowa DC 12 V 1 A
- testy audio: przetestuj wejście audio z urządzeń odbiorczych. Podłącz tester i urządzenie odbiorcze za pomocą kabla audio
- ulepszone testowanie kabla sieciowego: za pomocą portu testowego kabla UTP na mierniku można przetestować połączenie kabla sieciowego
- wejście VGA/HDMI: obsługuje wejście wideo VGA/HDMI 1.0, po podłączeniu wideo VGA/HDMI, należy przełączyć

-
- przełącznik, aby wybrać tryb HDMI lub VGA. Maksymalna rozdzielczość wynosi 1920 x 1440
- test kamery TVI: testy monitoringu wideo HD TVI, obsługa 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5 MP. 8 MP po wejściu sygnału TVI, tester wyświetli obraz kamery HD TVI
 - test kamery AHD: testy monitoringu wideo HD, obsługa wersji AHD 2.0, 1MP 2MP 3MP 4MP 5MP. 8 MP przy wejściu sygnału AHD, tester wyświetli obraz kamery AHD
 - test kamery CVI: testowanie wideo HD CVI, obsługa 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP, 8 MP podczas wejścia sygnału CVI, tester wyświetli obraz kamery HD CVI.
 - lampa LED: jest przydatna dla inżyniera do zainstalowania i konserwacji systemu bezpieczeństwa w nocy. Przycisk włączania/wyłączania LED, łatwa obsługa
 - wyświetlacz graficzny baterii: tester posiada zaawansowaną kontrolę zasilania i obwód ochronny, oszczędność energii przez 4 do 5 godzin przy jednym naładowaniu, może być używany normalnie przez 12 godzin.

skład zestawu:

- tester
- adapter DC5V 1A (z kablem USB)
- międzynarodowa standardowa bateria 18650 2600ma
- kabel BNC
- RS485 złącze
- przewód do konwersji mocy wyjściowej
- kabel audio
- smycz
- torba na narzędzia
- instrukcja obsługi

[instrukcja obsługi](#)

zdjęcia: