



Topnik AG5 1l

Cena brutto	129,00 zł
Cena netto	104,88 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	AGT-072
Producent	AG TermoPasty

Opis produktu

Topnik AG 5 1l



Ciekły, bezkalafoniowy, średnio aktywny topnik typu 2.2.3 A wg ISO 9454-1, który jest alkoholowym roztworem związków organicznych. Przeznaczony do wysokotemperaturowego (300-400oC) cynowania i lutowania elementów pokrytych lakierami poliuretanowymi oraz lutowania elementów srebrzonych i cynowanych.

Właściwości:

- baza topnika: alkoholowy
- wygląd: przezroczysta ciecz
- zapach: ostry alkoholowy
- rozpuszczalność w wodzie: częściowa, mętnieje pod wpł. zimnej wody

-
- inne rozpuszczalniki: większość rozp. organicznych
 - aktywność metodą statyczną w temp. 250°C: pow. rozplywu stopu Sn60Pb40 135 mm²
 - PH (1% roztwór wodny): 6,4
 - zawartość substancji nielotnych: 19 %
 - gęstość w temp. 20°C: 0,86 g/cm³

Zastosowanie:

- wysokotemperaturowe cynowanie
- lutowanie elementów pokrytych lakierami poliuretanowymi
- lutowanie elementów srebrzonych i cynowanych

Rodzaj opakowania: plastikowa butelka**Pojemność: 1l****Materiały do pobrania:**[karta charakterystyki](#)[karta techniczna](#)