

Dane aktualne na dzień: 18-10-2025 14:35

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/topnik-tk83-w-pisaku-p-5044.html>



Topnik TK83 w pisaku

Cena brutto	15,99 zł
Cena netto	13,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AGT-249
Producent	AG ThermoPasty

Opis produktu

Topnik TK83 w pisaku



Ciekły, średnio aktywny topnik typu 1.1.2/3 A wg ISO 9454-1, alkoholowy roztwór kalafonii z dodatkiem aktywatorów organicznych, max. temperatura lutowania 280°C. Zawartość części ciałych 24%. Doskonale nadaje się do ręcznego cynowania w celu przywrócenia lutowalności.

dane techniczne:

- średnio-aktywny topnik TK83
- topnik w pisaku
- precyzyjna aplikacja topnika
- kontrola nad dozowaniem
- montaż - lutowanie elementów SMD, BGA
- nie wymaga zmywania "No clean"

Instrukcja użytkowania (stosowanie):

Topnik można nanosić na płytki drukowane metodą pianową, falą topnika, przez zanurzenie oraz za pomocą pędzla. Pozostałości nie wykazują oddziaływania korozyjnego po lutowaniu więc nie ma konieczności ich zmywania. W przypadku gdy jest to wymagane pozostałości należy zmyć zmywaczem PCB alkoholowym, alkoholem etylowym lub izopropylowym.

Zastosowanie:

- lutowanie maszynowe w elektronice profesjonalnej oraz użytkowej
- pobielanie końcówek przewodów
- montaż mieszany
- lutowanie pasywowanych powierzchni

Właściwości fizykochemiczne:

- wygląd: ciecz, bursztynowa
- zapach: alkoholowo-żywiczny
- rozpuszczanie w wodzie: mętnieje, dobrze rozpuszczalny tylko nośnik, aktywator nierozpuszczalny
- inne rozpuszczalniki: większość rozpuszczalników organicznych
- aktywność statyczna temp. 250°C: pow. rozplywu stopu Sn60Pb40 250
- zawartość halogenków: 0,06 %
- zawartość substancji nielotnych: 24 %
- gęstość w 20°C: ok. 0,86 +/- 0,02 g/cm³

Pojemność: 8ml (pisak)

Materiały do pobrania:



[karta charakterystyki](#)



[karta techniczna](#)