

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/uniwersalna-plytka-drukowana-pcb-2x8cm-168-otworow-pol-kontaktowych-p-1268.html>



Uniwersalna płytką drukowaną PCB 2x8cm - 168 otworów pól kontaktowych

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 2,36 zł |
| Cena netto | 1,92 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | PCB-069 |

Opis produktu

Uniwersalna płytką drukowaną PCB 2x8cm 168 otworów pól kontaktowych

Dwustronna płytką uniwersalna z **wysokiej jakości** laminatu **FR-4** o grubości 1,6mm. Na płytce uniwersalnej w łatwy sposób zmontujemy i rozmontujemy dowolny układ elektroniczny, bez konieczności projektowania, trawienia, zamawiania dedykowanej PCB. Idealnie nadaje się do tworzenia układów elektrycznych, elektronicznych, prototypów przy wykorzystaniu elementów przewlekanych (THT).

Parametry uniwersalnej płytki drukowej PCB:

- wymiary zewnętrzne: **20mm x 80mm (2cm x 8cm)**
- liczba otworów montażowych: **168**
- grubość płytki: **1,6 mm**
- materiał: **FR-4**
- średnica otworu: 0,9mm
- **dwustronna z metalizacją otworów**
- profesjonalna dwustronna **solder-mask**
- raster - rozstaw otworów: **2,54mm / 100mils**
- wycięta na wymiar (frezowana)
- **profesjonalne wykonanie**
- pocynowane pola kontaktowe

Uniwersalne płytki drukowane idealnie nadają się do **rozpoczęcia nauki lutowania**. Wysoka jakość wykonania, solder maska, dwustronne otwory z metalizacją świetnie się lutują.

Standardowa "siatka" rozmieszczenia otworów **2,54mm (100mils)** umożliwia **łatwy i szybki montaż** popularnych podzespołów elektronicznych np. listw gold-pin, wszelkiego rodzaju złącz IDC, podstawek DIP i DIL pod układy scalone (zarówno blaszkowe jak i precyzyjnych), diod LED, prostowniczych, mostków, tranzystorów, stabilizatorów, układów scalonych w obudowach DIP, kondensatorów, rezystorów itp.

Dwustronna płytki uniwersalna z metalizacją otworów – daje nam możliwość lutowania elementów z górnej bądź dolnej strony płytki.

Parametry uniwersalnej płytki drukowej PCB:

- wymiary zewnętrzne: **20mm x 80mm (2cm x 8cm)**
- liczba otworów montażowych: **168**
- grubość płytki: **1,6 mm**
- materiał: **FR-4**
- średnica otworu: 0,9mm
- **dwustronna z metalizacją otworów**
- profesjonalna dwustronna **solder-mask**
- raster - rozstaw otworów: **2,54mm / 100mils**
- wycięta na wymiar (frezowana)
- **profesjonalne wykonanie**
- pocynowane pola kontaktowe

Zdjęcia płytki 2cm x 8cm:

płytki uniwersalna, płytki drukowana uniwersalna, płytki uniwersalna smd, płytki uniwersalna tht, płytki uniwersalna prototypowa, jednostronna, dwustronna z metalizacją otworów, płytki uniwersalna lutowana, do lutowania, smd,