

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/universalna-plytka-drukowana-pcb-5x7cm-432-otworow-pol-kontaktowych-p-1271.html>



Uniwersalna płytką drukowaną PCB 5x7cm - 432 otworów pól kontaktowych

Cena brutto	9,44 zł
Cena netto	7,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PCB-072

Opis produktu

Uniwersalna płytką drukowaną PCB 5x7cm 432 otworów pól kontaktowych

Dwustronna płytką uniwersalna z **wysokiej jakości** laminatu **FR-4** o grubości 1,6mm. Na płytce uniwersalnej w łatwy sposób zmontujemy i rozmontujemy dowolny układ elektroniczny, bez konieczności projektowania, trawienia, zamawiania dedykowanej PCB. Idealnie nadaje się do tworzenia układów elektrycznych, elektronicznych, prototypów przy wykorzystaniu elementów przewlekanych (THT).

Parametry uniwersalnej płytki drukowej PCB:

- wymiary zewnętrzne: **50mm x 70mm (5cm x 7cm)**
- liczba otworów montażowych: **432**
- grubość płytki: **1,6 mm**
- materiał: **FR-4**
- średnica otworu: 0,9mm
- **dwustronna z metalizacją otworów**
- profesjonalna dwustronna **solder-mask**
- raster - rozstaw otworów: **2,54mm / 100mils**
- wycięta na wymiar (frezowana)
- **profesjonalne wykonanie**
- pocynowane pola kontaktowe

Uniwersalne płytki drukowane idealnie nadają się do **rozpoczęcia nauki lutowania**. Wysoka jakość wykonania, solder maska, dwustronne otwory z metalizacją świetnie się lutują.

Standardowa "siatka" rozmieszczenia otworów **2,54mm (100mils)** umożliwia **łatwy i szybki montaż** popularnych podzespołów elektronicznych np. listw gold-pin, wszelkiego rodzaju złącz IDC, podstawek DIP i DIL pod układy scalone (zarówno blaszkowe jak i precyzyjnych), diod LED, prostowniczych, mostków, tranzystorów, stabilizatorów, układów scalonych w obudowach DIP, kondensatorów, rezystorów itp.

Dwustronna płytki uniwersalna z metalizacją otworów – daje nam możliwość lutowania elementów z górnej bądź dolnej strony płytki.

Parametry uniwersalnej płytki drukowej PCB:

- wymiary zewnętrzne: **50mm x 70mm (5cm x 7cm)**
- liczba otworów montażowych: **432**
- grubość płytki: **1,6 mm**
- materiał: **FR-4**
- średnica otworu: 0,9mm
- **dwustronna z metalizacją otworów**
- profesjonalna dwustronna **solder-mask**
- raster – rozstaw otworów: **2,54mm / 100mils**
- wycięta na wymiar (frezowana)
- **profesjonalne wykonanie**
- pocynowane pola kontaktowe

Zdjęcia płytki 5cm x 7cm: