

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut-330c-cyfrowy-miernik-temperatury-wilgotnosci-oraz-cisnienia-ut330c-p-3199.html>



## UT-330C cyfrowy miernik temperatury, wilgotności oraz ciśnienia UT330C

Cena brutto **300,30 zł**

Cena netto **244,15 zł**

Numer katalogowy **UT330C**

Producent **Uni-t**

### Opis produktu

UT-330C cyfrowy miernik temperatury, wilgotności oraz ciśnienia produkcji Uni-T

*UT-330C to wodoodporny i pyłoszczelny rejestrator temperatury, wilgotności i ciśnienia - idealny do stosowania w szklarniach, chłodniach, zamrażarkach, chłodziarkach, transporcie medycznym i wszędzie tam, gdzie niezbędna jest kontrola temperatury, wilgotności i ciśnienia. Wygodne, przenośne urządzenie w kształcie pendriva USB, które stale monitoruje wartości temperatury, wilgotności i ciśnienia w okresie czasu. Urządzenie cechuje poza tym duża pojemność danych - 6000 zapisów oraz mikroprocesor o ultra-niskim zużyciu energii..*

### Dane techniczne:

| Specyfikacja            | Zakres:       |                | Dokładność:    |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                         |               |                | UT330C         |
| Temperatura             | Zakres        | -40°C~80°C     | TAK            |
|                         | Dokładność    | -40°C~-30°C    | ±2.0°C         |
|                         |               | -30°C~0°C      | ±1.0°C         |
|                         |               | 0°C~40°C       | ±0.5°C         |
|                         |               | 40°C~70°C      | ±1.0°C         |
|                         |               | 70°C~80°C      | ±2.0°C         |
|                         | Rozdzielczość | 0.1°C          | TAK            |
| Wilgotność              | Zakres        | 0%RH~100%RH    | TAK            |
|                         | Dokładność    | 20%RH~80%RH    | ±3.0%RH±5.0%RH |
|                         | Rozdzielczość | 0.1%RH         | TAK            |
| Ciśnienie atmosferyczne | Zakres        | 750hpa~1100hpa | TAK            |
|                         | Dokładność    |                | ±3 hPa         |
|                         | Rozdzielczość | 0.1hPa         | TAK            |

### Pozostałe funkcje:

- tryb zmiany temperatury
- tryb zmiany wilgotności
- tryb zmiany ciśnienia atmosferycznego
- przechowywanie danych - 6000 wyników
- przywoływanie wyników
- ustawienia nagrywania czasu
- ustawienia nazwy użytkownika
- próg alarmowy
- tryb konfiguracji startu
- zarządzanie danymi i analiza danych na komputerze.

#### Porównanie z parametrami mierników z serii UT-330:

| Pomiar                    | Zakresy                               |                | Dokładność |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|
| Model                     |                                       |                | UT330A     | UT330B             | UT330C             |
| Pomiar temperatury        | zakres                                | -40°C~80°C     | TAK        | TAK                | TAK                |
|                           | zakresy temperatur                    | -40°C~-30°C    | ±2.0°C     | ±2.0°C             | ±2.0°C             |
|                           |                                       | -30°C~0°C      | ±1.0°C     | ±1.0°C             | ±1.0°C             |
|                           |                                       | 0°C~40°C       | ±0.5°C     | ±0.5°C             | ±0.5°C             |
|                           |                                       | 40°C~70°C      | ±1.0°C     | ±1.0°C             | ±1.0°C             |
|                           |                                       | 70°C~80°C      | ±2.0°C     | ±2.0°C             | ±2.0°C             |
|                           | rozdzielczość                         | 0.1°C          | TAK        | TAK                | TAK                |
| pomiar wilgotności        | zakres                                | 0%RH~100%RH    | NIE        | TAK                | TAK                |
|                           | zakresy pomiarów                      | 20%RH~80%RH    | NIE        | ±3.0%RH<br>±5.0%RH | ±3.0%RH<br>±5.0%RH |
|                           | rozdzielczość                         | 0.1%RH         | NIE        | TAK                | TAK                |
| pomiar ciśnienia atmosf.  | zakres                                | 750hpa~1100hpa | NIE        | NIE                | TAK                |
|                           | dokładność                            |                | NIE        | NIE                | ±3 hPa             |
|                           | rozdzielczość                         | 0.1hPa         | NIE        | NIE                | TAK                |
| <b>Funkcje specjalne:</b> |                                       |                |            |                    |                    |
|                           | tryb zmiany temperatury               |                | TAK        | TAK                | TAK                |
|                           | tryb zmiany wilgotności               |                | NIE        | TAK                | TAK                |
|                           | tryb zmiany ciśnienia atmosferycznego |                | NIE        | NIE                | TAK                |
|                           | przechowywanie danych                 |                | 60000      | 60000              | 60000              |
|                           | Data Read Back                        |                | TAK        | TAK                | TAK                |
|                           | konfiguracja zapisów                  |                | TAK        | TAK                | TAK                |
|                           | ustawienia użytkownika                |                | TAK        | TAK                | TAK                |
|                           | ustawienie alarmu                     |                | TAK        | TAK                | TAK                |

---

|  |                              |     |     |     |
|--|------------------------------|-----|-----|-----|
|  | automatyczne wyłączenie      | TAK | TAK | TAK |
|  | zarządzanie i analiza danych | TAK | TAK | TAK |

**Charakterystyka:**

- zasilanie: 3.6V 1/2AA ER14250 bateria
- waga: 52g
- wymiary: 120mm × 32mm × 32mm
- wyposażenie standardowe: baterie, podpórka, 2x śróbka, oprogramowanie CD

**Gwarancja:**

- 24 miesięczny okres gwarancyjny (pisemna karta gwarancyjna)

**Zdjęcia:**