Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 11:56

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/ut131c-miernik-uniwersalny-multimetr-p-5131.html



UT131C miernik uniwersalny multimetr

Cena brutto	**65,00 zł**
Cena netto	**52,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**UT131C**
Kod EAN	**5901890044851**
Producent	**Uni-t**

Opis produktu

UT131C miernik uniwersalny multimetr

UT131C to multimetr cyfrowy przeznaczony do wykonywania pomiarów podstawowych parametrów elektrycznych. Miernik UT-131C wyposażony jest w cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem automatycznym o maksymalnym wskazaniu wyniku pomiarowego 1999. Miernik UT131c ma ręczną zmianę zakresów pomiarowych. Dodatkową funkcją HOLD możemy zatrzymać zamrozić) wskazanie pomiaru na wyświetlaczu. Funkcja wskazania rozładowanej baterii informuje użytkownika o konieczności wymiany (wykonywanie pomiarów elektrycznych miernikiem z rozładowaną baterią obarczone może być dużą niedokładnością)

dane techniczne:

- miernik UT131C produkcji Uni-t
- ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- pomiar napięcia stałego DC i zmiennego AC do 250V
- pomiar prądu stałego DC do 10A
- pomiar oporności elektrycznej - rezystancji do 20MΩ
- pomiar temperatury
- maksymalne wskazanie na wyświetlaczu LCD: 1999
- konstrukcja obudowy odporna na upadek z wysokości do 2 metrów
- akustyczny tester ciągłości "brzęczyk"
- testowanie diod półprzewodnikowych
- funkcja HOLD - zatrzymanie wskazania pomiaru na wyświetlaczu
- podświetlanie ekranu LCD automatyczne
- wskaźnik rozładowanej baterii
- pomiary względne
- Auto Power OFF - automatyczny wyłącznik - funkcja oszczędzania baterii

Uprzedzając potencjalne pytania Klientów zainteresowanych zakupem miernika z serii UT131 w poniższej tabeli zestawiono wszystkie parametry techniczne multimetrów:

specyfikacja	**zakresy pomiarowe**	**dokładność:**		
model		**UT131A**	**UT131B**	**UT131C**
napięcie stałe DC	200mV/2V/20V/200V/250V	±(0.8%+1)		
	200mV/2000mV/20V/200V/250V		±(0.5%+3)	±(0

napięcie zmienne AC	200mV/2V/20V/200V/250V	±(1.0%+2)			
	200V/250V		±(1.2%+3)		
prąd zmienny AC	200µA/2000µA/20mA/200mA/2A/10A	±(1.2%+3)			
prąd stały DC	200µA/2000µA/20mA/200mA/2A/10A	±(1.0%+3)			
	200µA/200mA/10A		±(1.0%+2)		
	2000µA/20mA/200mA/10A			±(1	
rezystancja	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ /2MΩ/20MΩ/200MΩ	±(0.8%+2)			
	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ		±(0.8%+2)		
	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ/200MΩ				
pojemność:	2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF	±(3%+5)			
temperatura:	–40℃1000℃			±(1.0%+3℃)	
	–40°F1832°F				±5℉
pozostałe parametry:					
maksymalne wskazanie		1999			
zamiana zakresów		automat	ręczna		
odporność		odporny na upadek z wysokości 2			
test diod		√			
test baterii	1.5V/9V/12V		√		
NCV	No Contact Voltage - bezprzewodowe wykrywanie napięcia zmiennego				
tester ciągłości		√			
Overload alarm	alarm przekroczenia zakresu	√			
Data hold	zatrzymanie wskazania	√			
Relative mode	pomiary względne	√			
Low battery indication	wskaźnik rozładowanej baterii	√			
Auto backlight off	podświetlanie automatyczne	√			
Auto power off	automatyczny wyłącznik	√			
ogólna charakterystyka:					
zasilanie	bateria AAA 1.5V×2				
wyposażenie	przewody pomiarowe, etui ochronne, termopara typu K tylko w modelu UT131C				
waga	206g (bez baterii)				
wymiary	134×77×47mm				

gwarancja:

- 2 lata gwarancji
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry itp.

zdjęcia: