Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 12:21

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/ut18c-wskaznik-napiecia-12-690v-acdc-p-12.html



UT18C wskaźnik napięcia 12-690V AC/DC

Cena brutto	**181,00 zł**
Cena netto	**147,15 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**UT18C**
Kod producenta	**MIE0195**
Kod EAN	**5901890018302**
Producent	**Uni-t**

Opis produktu

Miernik UT-18C wskaźnik napięcia produkcji Uni-T

Multimetr UNIT UT18C to w pełni automatyczny miernik umożliwiający pomiar napięcia stałego DC oraz przemiennego AC w zakresie do 690V (w tym trójfazowy prąd zmienny). Miernik posiada także buzzer oraz lampkę do oświetlenia pola pomiaru.

Przykładowe zastosowania-funkcje:

- wykrywanie napięcia AC lub DC (sygnalizacja akustyczna buzzerem)
- test wykrywania napięcia jedną sondą (jak popularną neonówką)
- test ciągłości obwodu
- automatyczne przełączanie zakresów
- wskaźnik przekroczenia zakresu
- wykrywanie polaryzacji
- klasa szczelności IP65

Dokładne dane techniczne:

Specyfikacja	Zakresy	Dokładność
Model		**UT18C**
Wskazanie napięcia LED AC/DC (V)	12V	8V±2V

	24V	18V±2V
	50V	38V±4V
	120V	92V±6V
	230V	174V±8V
	400V	320V±10V
	690V	550V±15V
Test rotacji zmiany faz	napięcie pracy: 100V~690V częstotliwość~ 60Hz	√
Wskazanie napięciaSingle Lead(L2)	napiępie pracy□100V~690V częstotliwość: 50Hz~ 400Hz	√
Test ciągłości	rezystancja: 0~100KΩ wskaźnik głosowy oraz świetlny LED	√
RCD Test	napięcie pracy□230V(50Hz□400Hz)	√
Wykrywanie polaryzacji	pozytywne & negatywne	√
samokontrola	wszystko wskaźnik LED lub LCD	√
Test braku zasilania	napięcie pracy: 50VAC/120VDC~690VDC/AC	√
Cechy:		
IP65 - klasa szczelności		√
automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	wszystkie zakresy	√
przekroczenie napięcia	zakres napięcia□713V□788V	√
auto standby	standby current	√
tryb cichy	wszystkie zakresy	√
oświetlenie pola pracy	wszystkie zakresy	√
wskaźnik niskiego poziomu baterii	zakres napięcia□2.2V□2.4V	√
wyświetlacz LCD (napięcie+częstotliwość)	6V~ 690V (40Hz□400Hz)	±(1.5%+5)
Ogólna charakterystyka:		
zasilanie	1.5V baterie □R03) × 2	
rozmiar wyświetlacza LCD	31×20mm	
kolor	czerwony i szary	
masa netto	280g	
wymiary produktu	272mm×85mm×31 mm	
standardowe akcesoria	baterie, blister, instrukcja w języku polskim i angielskim	

Gwarancja:

- 24 miesiące

Porównanie z modelem UT-18D:

Specyfikacja	**Zakresy**	**Dokładność**	
Model		**UT18C**	**UT18D**
wskazanie napięcia LED AC/DC (V)	12.05.2016	8V±2V	8V±2V

	24.05.2016	18V±2V	18V±2V
	50V	38V±4V	38V±4V
	120V	92V±6V	92V±6V
	230V	174V±8V	174V±8V
	400V	320V±10V	320V±10V
	690V	550V±15V	550V±15V
Test rotacji zmiany faz	napięcie pracy: 100V~690V częstotliwość□50Hz~ 60Hz	√	√
Wskazanie napięciaSingle Lead(L2)	napięcie pracy□100V~690V częstotliwość: 50Hz~ 400Hz	√	√
Test ciągłości	rezystancja: 0~100KΩ wskaźnik głosowy oraz świetlny LED	√	√
Test RCD	napięcie pracy□230V(50Hz□400Hz)	√	√
Wykrywanie polaryzacji	pozytywne & negatywne	√	√
samokontrola	wszystko wskaźnik LED lub LCD	√	√
Test braku zasilania	napięcie pracy: 50VAC/120VDC~690VDC/AC	√	
Cechy:			
IP65 - klasa szczelności		√	√
automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	wszystkie zakresy	√	√
przekroczenie napięcia	Voltage Range□713V□788V	√	√
Auto standby	standby current	√	√
tryb cichy	wszystkie zakresy	√	√
oświetlenie pola pracy	wszystkie zakresy	√	√
wskaźnik niskiego poziomu baterii	zakresy napięcia□2.2V□2.4V	√	√
podświetleny wyświetlacz LCD	wszystkie zakresy		√
wyświetlacz LCD (napięcie+częstotliwość)	6V~ 690V (40Hz□400Hz)	±(1.5%+5)	±(1.5%+5)
Ogólna charakterystyka:			
zasilanie	1.5V baterie □R03) × 2		
rozmiar wyświetlacza LCD	**UT18C-31×20mm□ UT18D-73.5×35.5mm**		
kolor	czerwony i szary		
masa netto	280g		
wymiary produktu	272mm×85mm×31 mm		
standardowe akcesoria	baterie, blister, instrukcja w języku polskim i angielskim		

Porównanie mierników z serii UT18:

Zdjęcia miernika UT18C: