Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 21:11

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/ut195ds-miernik-uniwersalny-p-4486.html



UT195DS miernik uniwersalny

Cena	**599,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**UT195DS**
Kod producenta	**MIE0297**
Kod EAN	**5901890028844**
Producent	**Uni-t**

Opis produktu

UT195DS multimetr cyfrowy uniwersalny Uni-t

UT195DS to cyfrowy multimetr uniwersalny przeznaczony dla profesjonalistów. Oprócz bardzo dobrych parametrów elektrycznych i szerokich zakresów pomiarowych charakteryzuje się wieloma rozwiązaniami ułatwiającymi codzienną eksploatację. Miernik UT195DS spełnia stopień ochrony IP65, oraz jest odporny na upadki z wysokości do 2 metrów. Dodatkowo miernik wyposażony jest w latarkę LED. Multimetr UT195DS jest automatem, czyli zmiana zakresów pomiarowych następuje automatycznie. Oczywiście użytkownik ma możliwość ręcznej zmiany zakresów pomiarowych. Mierzona wartość napięcia i prądu AC jest wyświetlana dla wartości skutecznej TrueRMS.

dane techniczne:

- profesjonalny multimetr cyfrowy
- miernik spełnia normę ochrony IP65
- odporny na upadek z wysokości do 2 metrów
- spełnia normę: CAT III 1000V, CAT IV 600V
- duży wyświetlacz LCD
- maksymalne wskazanie 6000
- podwójny wyświetlacz
- podświetlany wyświetlacz
- automatyczny podświetlanie - wbudowany czujnik
- ilość pomiarów na sekundę - odświeżanie: 5 pomiarów/sec.
- pomiar wartości skutecznej True RMS
- wbudowana latarka LED
- funkcja pomiar napięcia LoZ - niskoimpedancyjny pomiar napięcia
- funkcja MOTOR - pomiar kierunku wirowania silnika
- pomiar prądu do 20A
  maksymalnie przez 30 sekund
- analogowa linijka - bargraf składający się z 31 punktów
- wbudowany filtr dolnoprzepustowy 1kHz 3dB
- automatyczna lub ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- pomiar rezystancji do 60MΩ
- pomiar pojemności kondensatorów do 60mF = 60 000µF
- pomiar częstotliwości do 40MHz
- pomiar wartości MIN/MAX
- pomiary względne REL
- pomiar wartości szczytowej PEAK

specyfikacja techniczna miernika UT195DS Uni-t:

funkcja pomiarowa	**zakresy pomiarowe**	
napięcie stałe DC	600mV ~ 1000V	±(0.5
Napięcie AC+DC	6.000V ~ 600V	±(1.5
Napięcie zmienne AC	600mV ~ 750V	±(0.7
LoZ ACV	600.0V	±(2.0
prąd stały DC	600.0µA ~ 20A	±(0.8
prąd zmienny AC	600.0µA ~ 20A	±(1.0
rezystancja	600.0Ω ~ 60.00MΩ	±(0.8
pojemność	6.000nF ~ 60.00mF	±(3%
pomiar częstotliwości	60.00Hz ~ 40.00MHz	±(0.1
współczynnik wypełnienia	0.1% ~ 99.9%	±(2.0
Peak hold	250µs	
pozostałe funkcje:		
maksymalne wskazanie wyświetlacza		
wyświetlacz		podw
próbkowanie	times/s	
próbkowanie dla analogowej linijki	times/s	
analogowy bargraf	31 section	√
True RMS – wartość skuteczna		√
Zakres częstotliwości AC dla napięcia		45 ~5
Zakres częstotliwości AC dla prądu		45 ~5
Motor phase sequence measurement	600.0V	
Low pass filter test	√ (1kHz 3dB attenuation)	
Diode/Continuity test		3V
Auto/Manual range	√	
Auto power off	√	
tester ciągłości	√	
wskaźnik rozładowanej baterii	√	
Data hold	√	
MAX/MIN	√	
wybór funkcji	√	
Flashlight	wbudowana dioda LED – latarka	
Auto backlight	automatyczne podświetlenie	
temperatura pracy	0°C ~40°C	
stopień ochrony	zabezpieczenie przed upadkiem z wysok	
stopień ochrony	IP65	
pozostałe parametry:		
zasilanie	9V 6F22 carbon-zinc or 6LR61 alkaline ba	
wymiary wyświetlacza LCD	66mm × 51mm	
kolor obudowy	czerwona z szarym	
waga	473g	
wymiary	195mm × 95mm × 58mm	
standardowe wyposażenie	przewody pomiarowe, bateria, torba na n opakowanie (karton),	

gwarancja:

- towar jest nowy i objęty 24 miesięczną gwarancją
- uwaga: elementy grzewcze (grzałki),groty, bezpieczniki nie podlegają gwarancji ani rękojmi i ich wymiana jest odpłatna.
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry itp.

zdjęcia: