

Dane aktualne na dzień: 10-05-2025 06:04

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut202r-miernik-cegowy-400a-ac-true-rms-p-11131.html>



UT202R miernik cęgowy 400A AC True RMS

Cena brutto	112,00 zł
Cena netto	91,06 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT202R
Kod producenta	MIE0434
Kod EAN	5901890065078
Producent	Uni-t

Opis produktu

**UT202R miernik cęgowy 400A AC
True RMS**



UT202R to cyfrowy multimetr uniwersalny produkcji Uni-t. Oferowany miernik cęgowy UT202R umożliwia wykonanie najczęściej mierzonych parametrów elektrycznych: pomiar prądu AC cęgami bez konieczności przerywania obwodu elektrycznego, oraz pozostałe parametry przewodami pomiar napięcia DC/AC, pomiar częstotliwości, pomiar ciągłości obwodu elektrycznego, pomiar oporności, pomiar pojemności kondensatorów. UT202R mierzy wartość skuteczną napięcia True RMS i prądu zmiennego AC. Za pomocą miernika UT202R sprawdzimy diody półprzewodnikowe. Z dodatkowych funkcji mamy możliwość zarejestrowania wartości MAX i MIN w trakcie trwania pomiaru, funkcję zatrzymania wskazania na wyświetlaczu Data HOLD, funkcje REL czyli pomiarów względnych pozwalający wyzerować wskazania miernika. Multimetr UT202R wyposażony jest w wyświetlacz LCD o maksymalnym wskazaniu wyniku pomiarowego 4000. Miernik cęgowy UT202R ma funkcję NCV (No Contact Voltage) pozwalającą na bezprzewodowe wykrywanie napięcia AC - wskaźnik występowania napięcia AC.

Parametry techniczne:

- cęgowy miernik cyfrowy True RMS - multimetr cęgowy **UT202R** produkcji Uni-t
 - maksymalne wskazanie na wyświetlaczu: 4000
 - **pomiar wartości skutecznej True RMS**
w paśmie od 45Hz~400Hz
 - miernik cęgowy - **amperomierz prądu przemiennego AC do 400A**
0,04-40,00A pomiar z rozdzielczością 0,01A
0,04-400,0A pomiar z rozdzielczością 0,1A
 - woltomierz:
pomiar napięcia stałego DC do 600V
pomiar napięcia zmiennego AC do 600V
 - pomiar rezystancji - omomierz do 40,00MΩ
 - akustyczny tester ciągłości obwodu elektrycznego tzw. "brzęczyk"
 - testowanie diod półprzewodnikowych
 - pomiar **pojemności kondensatorów do 4,00mF = 4000uF**
 - NCV (No Contact Voltage) - bezprzewodowe wykrywanie napięcia AC
 - wskaźnik rozładowanej baterii zasilającej
 - odświeżanie wyniku pomiarowego na LCD: 3x/sekundę
 - maksymalne rozwarcie szczęk pomiarowych: 28mm
 - odporny na upadek z wysokości do 1metra
- manual - instrukcja w języku ang. miernika UT203R**

Parametr	Zakres	Dokładność
Prąd zmienny AC (A)	400A	±(2.0%+10)
Napięcie zmienne AC (V)	600V	±(0.8%+5)
Pomiar częstotliwości napięcia AC (Hz)	10Hz - 60kHz	±(0.5%+2)
Napięcie stałe DC (V)	600V	±(0.5%+2)
Pomiar rezystancji (Ω)	40MΩ	±(0.8%+2)
Pomiar pojemności kondensatorów (F)	4mF	±(4.0%+5)
Pozostałe funkcje		
Maksymalne wskazanie wyświetlacza LCD	4000	
Auto range - automatyczna zmiana zakresu pomiarów	✓	
Maksymalne rozwarcie szczęk	28mm	
True RMS - pomiar wartości skutecznej	✓	
NCV - bezkontaktowe wykrywanie napięcia	✓	
Akustyczny tester ciągłości	✓	
Tester diod półprzewodnikowych	✓	
MAX/MIN	✓	
Relative mode	✓	
Zero mode - funkcja zerowania		
Data HOLD - zatrzymanie pomiaru	✓	
Wskaźnik rozładowanej baterii	✓	
Auto Power Off - automatyczne wyłączenie	✓	
Ogólna charakterystyka		
Zasilanie	1,5V x 2 szt. R03	
Wyświetlacz	37 x 25 mm	
Waga	235g	
Wymiary	215 x 63 x 36 mm	

| miernik uniwersalny | miernik cęgowy | multimetr cęgowy | multimetr uniwersalny | miernik do pomiaru prądu | multimetr cęgowy wielofunkcyjny

Zestaw zawiera

- 1 x miernik cęgowy UT202R
- 1 x komplet przewodów pomiarowych
- 2 x bateria AAA 1,5V
- 1 x etui na miernik







