

Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 02:56

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut202t-miernik-cegowy-ac600vuni-t-p-13739.html>



UT202T miernik cęgowy AC 600V UNI-T

Cena brutto	134,00 zł
Cena netto	108,94 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT202T
Kod producenta	UT202T
Kod EAN	5901890077958
Producent	Uni-t

Opis produktu

UT202T miernik cęgowy smart AC 600V UNI-T



Inteligentny pomiar podstawowych parametrów

Miernik cęgowy **UNI-T UT202T** to nowoczesne urządzenie pomiarowe typu "smart", zaprojektowane z myślą o prostocie i szybkości użytkowania. Model ten automatycznie wykrywa i mierzy większość powszechnych parametrów elektrycznych, co czyni go idealnym narzędziem zarówno dla profesjonalnych elektryków, jak i użytkowników domowych. Urządzenie umożliwia bezpieczny pomiar prądu przemiennego (AC) do **600A** oraz napięcia AC/DC do **600V**. Dzięki funkcji automatycznego wyboru zakresu oraz trybowi smart, użytkownik nie musi ręcznie przełączać funkcji pomiarowych, co znacznie usprawnia pracę przy instalacjach elektrycznych i diagnostyce awarii.



Ergonomia i funkcjonalność w kompaktowej obudowie

Konstrukcja miernika UT202T łączy w sobie wytrzymałość i wygodę obsługi. Obudowa wykonana w charakterystycznej kolorystyce czerwono-szarej mieści duży, czytelny wyświetlacz o maksymalnym wskazaniu **9999**, który obsługuje funkcję podwójnego wyświetlania wyników (Dual display). Urządzenie wyposażone jest w szczękę o rozwarciu **28mm**, co pozwala na swobodne obejmowanie przewodów. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu pracy, miernik posiada bezkontaktowy wykrywacz napięcia (**NCV**) z sygnalizacją dźwiękową i świetlną, wbudowaną latarkę LED do pracy w zaciemnionych miejscach oraz funkcję automatycznego wyłączenia po 15 minutach bezczynności. Całość zasilana jest dwiema bateriami AAA 1.5V.



Kluczowa specyfikacja

- Marka: **UNI-T**
- Model: **UT202T**
- Pomiar prądu AC: **do 600A**
- Pomiar napięcia DC/AC: **do 600V**
- Rozwarcie szczęk: **28mm**
- Maksymalne wskazanie wyświetlacza: **9999**
- **Dual display** jednoczesne wyświetlanie dwóch różnych wartości pomiarowych na jednym ekranie
- Duży czytelny wyświetlacz
- Pomiar rezystancji: **do 6M Ω**
- Pomiar pojemności: **do 100mF**
- Pomiar częstotliwości: **40Hz ~ 1000Hz**
- Bezpieczeństwo: **CAT III 600V**
- Funkcje specjalne: **NCV** (bezkontaktowe wykrywanie napięcia), **test ciągłości**, **Data Hold**
- Dodatki: Latarka LED, automatyczne wyłączenie, wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Certyfikaty: **CE, UKCA, cETLus**
- Wymiary: **201.5 x 47 x 28mm**
- Waga: **241g** (z bateriami)