

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut210a-miernik-cegowy-do-200a-ac-p-899.html>

## UT210A miernik cęgowy do 200A AC

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>105,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>85,37 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>UT210A</b>        |
| Kod producenta   | <b>MIE0172</b>       |
| Kod EAN          | <b>5901890013345</b> |
| Producent        | <b>Uni-t</b>         |

### Opis produktu

UT-210A uniwersalny miernik  
cęgowy produkcji Uni-T

Multimetry cęgowe różnią się od tradycyjnych możliwością pomiaru natężenia prądu zmiennego bez potrzeby przerywania obwodu. Produkcja jednak mierników tylko z tą funkcją nie byłaby ekonomicznie uzasadniona. Dlatego też UNI-T wyposaża swoje multimetry cęgowe w liczne funkcje pomiarowe by uczynić je bardziej uniwersalnymi.

UT-210A to nowoczesny multimetr o niezwykle wytrzymałej konstrukcji z dobrym stosunkiem ceny do wydajności. Wykonuje pomiar prądu zmiennego AC do 200A, a ponadto posiada takie funkcje jak np. podświetlany wyświetlacz czy automatyczne wyłączanie.

### Dane techniczne:

| Pomiar/funkcja:                          | Zakres:              | Dokładność:    |
|------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Model                                    |                      | UT210A         |
| Prąd AC (A)                              | 2A/20A/200A          | $\pm(2.5\%+5)$ |
| Funkcje:                                 |                      |                |
| Wyświetlana liczba                       |                      | 2000           |
| Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych |                      | TAK            |
| Szerokość szczęk                         |                      | 17mm           |
| Data Hold - zatrzymanie wskazania        |                      | TAK            |
| Podświetlenie wyświetlacza LCD           |                      | TAK            |
| Automatyczne wyłączanie                  | Po około 15 minutach | TAK            |
| Wskaźnik niskiego poziomu baterii        | $\leq 2.5V$          | TAK            |
| Ochrona wejścia                          |                      | TAK            |

**Porównanie z parametrami mierników UT-210B i 210E:**

| Funkcja pomiarowa: | Zakresy:                                             | Dokładność         |               |  |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--|
| Model              |                                                      | UT210A             | UT210B        |  |
| Prąd AC (A)        | 2A / 20A / 200A                                      | 100A: (1% + 9)     | 100A: (1% +   |  |
|                    |                                                      | > 100A: (1.5% + 9) | > 100A: (1.5% |  |
|                    | 2A / 20A / 100A                                      |                    |               |  |
| Prąd DC (A)        | 2A / 20A / 100A                                      |                    |               |  |
| Napięcie AC (V)    | 2V / 20V200V / 600V                                  |                    |               |  |
| Napięcie DC (V)    | 200mV / 2V / 20V200V / 600V                          |                    |               |  |
| Rezystancja (Ω)    | 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / 2MΩ / 20MΩ               |                    |               |  |
| Pojemność (F)      | 2nF / 20nF / 200nF / 2μF / 20μF / 200μF / 2mF / 20mF |                    |               |  |

**Charakterystyka:**

- zasilanie: AAA 1.5V × 2
- rozmiar wyświetlacza: 39.3mm × 26.5 mm
- waga: 160g
- wymiary: 155mm × 60mm × 33.5mm
- wyposażenie standardowe: baterie

**Gwarancja:**

- 24 miesięczny okres gwarancyjny (pisemna karta gwarancyjna)

**zdjęcia:**