

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut219e-miernik-cegowy-do-600a-ac-true-rms-p-4565.html>



# UT219E miernik cęgowy do 600A AC True RMS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cena brutto      | 399,00 zł  |
| Cena netto       | 324,39 zł  |
| Czas wysyłki     | 24 godziny |
| Numer katalogowy | UT219E     |
| Producent        | Uni-t      |

## Opis produktu

UT219E cęgowy multimetr Uni-t do 3000A

UT219E to cyfrowy miernik cęgowy przeznaczony dla profesjonalistów. Mierzona wartość prądu AC jest wyświetlana dla wartości skutecznej TrueRMS. Pomiar prądu wykonywany przy pomocy cęg bez przerywania obwodu. Jest to miernik z serii Unit PRO zapewniający dodatkową ochronę mechaniczną dla upadku z wysokości nawet 2 metrów.

dane techniczne UT-219E:

- profesjonalny miernik cęgowy cyfrowy
- miernik spełnia normę ochrony IP54
- odporny na upadek z wysokości do 2 metrów
- duży wyświetlacz LCD
- maksymalne wskazanie 6000
- podświetlany wyświetlacz
- ilość pomiarów na sekundę - odświeżanie: 3 pomiary/sec.
- pomiar wartości skutecznej True RMS
- automatyczna lub ręczna zmiana zakresów pomiarowych

specyfikacja techniczna miernika UT219E Uni-t:

|                           | zakresy pomiarowe:                                  | dokładność |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| pomiar prądu AC           | 60.00A ~ 600.0A                                     | ±(1.8%+6)  |
| pomiar napięcia AC        | 6.000V ~ 600.0V                                     | ±(1.0%+6)  |
| LoZ ACV                   | 600.0V                                              | ±(2.5%+6)  |
| pomiar napięcia DC        | 600.0mV ~ 600.0V                                    | ±(0.6%+3)  |
| rezystancja (Ω)           | 600.0Ω ~ 60.00MΩ                                    | ±(1.0%+3)  |
| pojemność                 | 60.00nF ~ 60.00mF                                   | ±(4.0%+7)  |
| częstotliwość             | 60.00Hz ~ 10.00MHz                                  | ±(0.1%+6)  |
| współczynnik wypełnienia  | 0.1% ~ 99.9%                                        | ±(2.6%+7)  |
| pozostałe funkcje UT219E: |                                                     |            |
| wyświetlacz:              | maksymalne wskazanie 6000                           |            |
| Auto/Manual range         | automatyczna lub ręczna zmiana zakresów pomiarowych |            |
| rozmiar szczęk            | 33mm                                                |            |
| True RMS                  | pomiar wartości skutecznej                          |            |

|                                 |                                           |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| Pasmo AC dla prądu              | 40Hz~400Hz                                |       |
| Pasmo AC dla napięcia           | 40Hz~400Hz                                |       |
| Testowanie diody                | 5V/10V                                    | ✓     |
| Odświeżanie pomiaru             | 3x na sekundę                             |       |
| Analogowy bargraf – odświeżanie | 10x na sekundę                            |       |
| Bargraf                         | analogowa linijka z 31 punktów            |       |
| LCD                             | pojedynczy wyświetlacz                    |       |
| Auto power off                  | automatyczny wyłącznik                    |       |
| Low battery indication          | wskaźnik rozładowanej baterii             |       |
| Data hold (H)                   | zatrzymanie wskazania pomiaru             |       |
| Relative value (REL)            | pomiar względny                           |       |
| MAX/MIN                         | rejestracja wartości MAX i MIN            |       |
| Functional selection (SELECT)   | ✓                                         |       |
| Auto backlight                  | automatyczne podświetlenie                |       |
| 2m drop proof                   | odporny na upadek z wysokości do 2 metrów |       |
| Protection grade                | klasa szczelności                         | IP54  |
| Input impedance                 | impedancja wejściowa                      | ≥10MΩ |
| <b>pozostałe parametry:</b>     |                                           |       |
| Zasilanie                       | AAA 1.5V baterie alkaliczne x 3szt.       |       |
| wymiar wyświetlacz LCD          | 35mm × 31mm                               |       |
| kolor obudowy                   | czerwony z szarym                         |       |
| waga                            | 338g                                      |       |
| wymiary                         | 235mm × 83mm × 47mm                       |       |
| wyposażenie                     | przewody pomiarowe, baterie, pokrowiec    |       |

#### gwarancja:

- towar jest nowy i objęty 24 miesięczną gwarancją
- uwaga: elementy grzewcze (grzałki),groty, bezpieczniki nie podlegają gwarancji ani rękojmi i ich wymiana jest odpłatna.
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry itp.

#### zdjęcia:

