Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 11:56

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/ut256b-miernik-cegowy-do-200a-acdc-true-rms-p-710.html



# UT256B miernik cęgowy do 200A AC/DC True RMS

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **339,00 zł** |
| Cena netto | **275,61 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **UT256B** |
| Kod producenta | **MIE0190** |
| Kod EAN | **5901890018258** |
| Producent | **Uni-t** |

## Opis produktu

UT-256B uniwersalny miernik cęgowy produkcji Uni-T

*Multimetry cęgowe różnią się od tradycyjnych możliwością pomiaru natężenia prądu zmiennego bez potrzeby przerywania obwodu. Produkcja jednak mierników tylko z tą funkcją nie byłaby ekonomicznie uzasadniona. Dlatego też UNI-T wyposaża swoje multimetry cęgowe w liczne funkcje pomiarowe by uczynić je bardziej uniwersalnymi.*

*Miernik cęgowy UT256B umożliwia pomiar napięcia AC/DC, prądu AC/DC, rezystancji oraz pojemności. Multimetr posiada także funkcje ułatwiające codzienną pracę z urządzeniem jak m.in. NCV czyli bezdotykowe wykrywanie napięcia czy True RMS - pomiar wartości skutecznej.*

**Dane techniczne:**

| **Pomiar:** | **Zakresy:** | **Dokładność:** |
|---|---|---|
| Model | | **UT256B** |
| Prąd AC (A) | 200A | ±(2.5%+5) |
| Prąd DC (A) | 200A | ±(2.5%+5) |
| Napięcie AC (V) | 6V/60V/600V/750V | ±(1.2%+3) |
| Napięcie DC (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.8%+3) |
| Rezystancja (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+2) |
| Pojemność (F) | 60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF/60mF | ±(4%+20) |

**Pozostałe funkcje:**

- maksymalny odczyt
- automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

- **True RMS** - wartość skuteczna
- test diód półprzewodnikowych  - około 3.0V
- **NCV** - funkcja wykrywania pola elektrycznego
- Data Hold - zatrzymanie wskazania 
- tryb Zero 
- tryb pomiaru względnego
- podświetlany wyświetlacz LCD
- automatyczne wyłączanie  Po około 15 minutach
- brzęczyk - akustyczny tester ciągłości 
- wskaźnik niskiego poziomu baterii  -  ≤2.4V
- ochrona wejścia 
- impendancja wejściowa dla napięć DC - ≥10MΩ

**Charakterystyka:**

- zasilanie: AAA 1.5V x 2
- rozmiar wyświetlacza: 36.5 mm × 24 mm
- waga: 163.7g
- wymiary: 210mm x 53mm x 35mm
- wyposażenie standardowe:  pokrowiec, baterie i przewody pomiarowe

**Gwarancja**:

- 24 miesięczny okres gwarancyjny (pisemna karta gwarancyjna)

**Zdjęcia:**