

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut276a-miernik-rezystancji-uziemienia-cegowy-p-10311.html>



UT276A+ miernik rezystancji uziemienia cęgowy

Cena brutto	1 399,00 zł
Cena netto	1 137,40 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT276A+
Kod producenta	MIE0493
Kod EAN	5901890096225
Producent	Uni-t

Opis produktu

UT276A+ miernik rezystancji uziemienia



Cęgowy miernik UT276A+ to profesjonalne urządzenie do pomiaru rezystancji uziemienia. Pozwala na szybko i bezpiecznie zmierzyć system uziemienia bez konieczności odłączania linii oraz stosowania dodatkowych elektrod. Miernik umożliwia wykonanie pomiaru od 0,01Ω i rozdzielczością 0,001Ω. Cęgi pomiarowe zostały tak zaprojektowane i wykonane, że nadają się do pracy na zewnątrz. Podwójna izolacja skutecznie blokuje zakłócenia z otoczenia. Duży wyświetlacz z czarnym podświetleniem i białymi znakami jest bardzo czytelny i przejrzysty w każdych warunkach pogodowych. Prosta obsługa sprowadzająca się do obsługi kilku przycisków, funkcja zatrzymania pomiaru (HOLD) to jedno z cech tego produktu. Miernik nie wymaga wykonywania ręcznej kalibracji. Po uruchomieniu urządzenia urządzenie samo przeprowadza auto kalibrację.

Parametry techniczne

- producent: Uni-t
- model: UT276A+
- miernik rezystancji uziemienia
- pomiar cęgami
- Auto Range - automatyczny wybór zakresu
- Data Hold - zatrzymanie pomiaru
- Data Recall - przywołanie danych zmierzonych

- podświetlenie LCD w kolorze czarnym, białe znaki
- alarm przekroczenia rezystancji
- wskaźnik rozładowanej baterii
- auto kalibracja po uruchomieniu miernika
- maksymalne rozwarście szczęk 32mm
- alarm wizualny oraz dźwiękowy
- funkcja auto Power off
- rozpoznawanie sygnału zakłócającego pomiar
- wskazanie przekroczenia zakresu OL
- pamięć wykonanych pomiarów
- wyświetlacz EBTN
- zasilanie: 1,5V baterie LR6 x4
- wyświetlacz: 47x28,5mm
- waga produktu: 1,18kg
- wymiary: 285x85x56mm

Pomiar	Zakres	Dokładność
Pomiar rezystancji uziemienia (Ω)	0,01-0,099 Ω	$\pm(1\%+0.01)$
	0,1-0,99 Ω	$\pm(1\%+0.01)$
	1-49,9 Ω	$\pm(1\%+0.1)$
	50-99,5 Ω	$\pm(1,5\%+0.5)$
	100-199 Ω	$\pm(2\%+1)$
	200-395 Ω	$\pm(5\%+5)$
	400-590 Ω	$\pm(20\%+20)$

Dokumentacja techniczna

- parametry techniczne [LINK](#)
- instrukcja obsługi w języku angielskim - manual [LINK](#)

Zestaw zawiera

- 1x UT276A+ miernik cęgowy rezystancji uziemienia
- 1x walizka na miernik
- 1x obręcz testowa
- 1x baterie (4x AA)
- 1x instrukcja w języku angielskim




UNI-T®



Earth Ground Tester

UT276A+ / UT278A+

Range : 0.01 Ω ~1200 Ω Resolution : 0.001 Ω



Auto range




Back light



Data storage



Auto calibration



Resistance



Alarm

UNI-T®



Clamp

Earth Ground Tester

- » Data storage **300** groups
- » **(HI / LO)** alarm value setup

UT276A+

- » Resistance range : 0~500 Ω
Resolution : 0.001 Ω

UT278A+

- » Resistance range : 0~1200 Ω
Resolution : 0.001 Ω
- » Electric flow range : 0~20A
Resolution : 0.01mA





