

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut303c-pirometr-cyfrowy-miarnik-temperatury-p-9027.html>



UT303C+ pirometr cyfrowy miernik temperatury

Cena brutto	485,00 zł
Cena netto	394,31 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT303C+
Kod producenta	MIE0419
Kod EAN	5901890056991
Producent	Uni-t

Opis produktu

UT303C+ pirometr cyfrowy miernik temperatury

Prosty i poręczny miernik do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Bardzo szeroki zakres mierzonych temperatur - do 1300°C. Posiada czytelny ekran z opcją podświetlenia oraz alarmem przekroczenia limitu - dźwięk i barwa.

**Przy zakupie pirometru cyfrowego produkcji Uni-T proponujemy wykonanie świadectwa sprawdzenia urządzenia.
Szczegóły na stronie:**

LINK: [świadectwo sprawdzenia](#)



Świadectwo sprawdzenia	
nr X /2024 z dnia XXXX.2024	
Typ i rodzaj przyrządu:	Pirometr
Model:	XXXXXX
Producent:	Uni-t
Numer seryjny:	XXXXX
Użytkownik - odbiorca:	XXXXXXXXXX
Metoda sprawdzenia:	procedura własna porównawcza
Warunki środowiskowe:	Temperatura pokojowa (22°C) Wilgotność (45 % Rh)
Data wykonania sprawdzenia:	XXXXXX
Spójność pomiarowa	Wyniki badanego przyrządu porównane do wzorcowanego kalibratora na podczerwień z odległości 60cm
Przyrządy pomocnicze:	Volcraft IRS-350 SN: 15652137 świadectwo kalibracji: 5 506710
Wynik sprawdzenia:	
POZYTYWNY	
W zakresie błędów podstawowych sprawdzenie wykazało zgodność z danym technicznymi producenta.	
Potwierdzamy spójność wyników pomiarowych z wzorcami w punkcie:	
30°C (emisyjność $\epsilon=0,95$) 60°C (emisyjność $\epsilon=0,95$) 100°C (emisyjność $\epsilon=0,95$)	
załącznik (1) – wydruk obrazu z pomiaru	
Protokół z badania:	Wskazania zarejestrowane na wyświetlaczu zgodnie z dopuszczalnym błędem pomiarowym
Termin następnego badania (termin ważności)	Zgodnie z zapisami własnego systemu jakości (zalecenie 12m-cy)
sprzedawca: GOTRONIK PPHU Piotr Godzik ul. Bystrzycka 69C 54-215 Wrocław biuro@gotronic.pl	
..... wykonał: data i podpis	

dane techniczne:

- zakres: -32°C ~ 1300°C (-25,6°F ~ 2372°F)
- dokładność: +/-1,5°C (+/-3°F)
- powtarzalność: 0,7°C (1,5°F)
- czas reakcji:
- wrażliwość widmowa: 8 μm ~ 14 μm
- optymalna odległość pomiaru: 5-10 cm
- alarm przekroczenia limitu (dźwiękowy i kolor podświetlenia)
- wyбір jednostek: °C/°F
- automatyczne wyłączenie
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- podświetlenie ekranu

pozostałe cechy:

- zasilanie: bateria 9 V (6F22) (brak w zestawie)
- temperatura i wilgotność pracy: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F);
- temperatura i wilgotność przechowywania: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F);
- wymiary produktu: 179 x 126,5 x 53 mm
- waga produktu (bez baterii): 310 g

zdjęcia:

