

Dane aktualne na dzień: 22-10-2025 18:00

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut303d-piometr-cyfrowy-miernik-temperatury-1300c-uni-t-p-13314.html>



UT303D+ piometr cyfrowy miernik temperatury 1300°C UNI-T

Cena brutto	489,00 zł
Cena netto	397,56 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT303D+
Kod EAN	5905567116711
Producent	Uni-t

Opis produktu

UT303D+ piometr cyfrowy miernik temperatury 1300°C UNI-T



Uni-T UT303D+ to zaawansowany pirometr na podczerwień, stworzony z myślą o profesjonalistach potrzebujących precyzyjnego i szybkiego pomiaru temperatury bez kontaktu z obiektem. Dzięki szerokiemu zakresowi pomiarowemu od -32°C do 1300°C oraz wysokiej dokładności ($\pm 1,5^{\circ}\text{C}$), urządzenie sprawdzi się w wielu zastosowaniach przemysłowych, serwisowych czy diagnostycznych. Ergonomiczna konstrukcja i intuicyjna obsługa czynią go niezastąpionym narzędziem w codziennej pracy. Wyposażony w funkcje takie jak alarm przekroczenia limitu temperatury (dźwiękowy i kolorowy), wybór jednostek pomiarowych ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$), automatyczne wyłączenie oraz wskaźnik niskiego poziomu baterii, UT303D+ zapewnia nie tylko dokładność, ale i komfort użytkowania. Podświetlany ekran umożliwia pracę w słabo oświetlonych miejscach, a szybki czas reakcji ($\leq 250\text{ ms}$) gwarantuje natychmiastowe wyniki.



Parametry techniczne

- producent: **Uni-T**
- model: **UT303D+**
- **cyfrowy miernik temperatury, pirometr, laserowy miernik temperatury**
- kolorowy, czytelny wyświetlacz LCD, kontrastowy
- wskazanie wartości **MIN/MAX/AFG/DIF**
- zakres pomiaru temperatury: **-32°C ~ 1300°C**
- możliwość zmiany jednostki °C / °F
- **funkcja zapisu pomiaru z datą oraz godziną (99 komórek pamięci)**
- pomiar planowany
- HOLD zatrzymanie pomiaru
- **alarm wysokiej i niskiej temperatury (zakres regulowany)**
- czerwona dioda - przekroczenie górnej granicy temperatury
- zielona dioda - temperatura w zakresie
- niebieska dioda - przekroczenie dolnej granicy temperatury
- kolorowy wyświetlacz EBTN
- współczynnik D:S = 30:1

Parametr	Wartość
Zakres pomiaru temperatury	-32°C ~ 1300°C (-25,6°F ~ 2372°F)
Dokładność	±1,5°C (±3°F)
Powtarzalność	0,7°C (1,5°F)
Czas reakcji	≤ 250 ms
Wrażliwość widmowa	8 μm ~ 14 μm
Optymalna odległość pomiaru	5-10 cm
Alarm przekroczenia limitu	Dźwiękowy i kolorowy
Wskaźnik laserowy	2 punkty
Wybór jednostek	°C/°F
Automatyczne wyłączenie	Tak
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Tak
Podświetlenie ekranu	Tak
Zasilanie	Bateria 9 V (6F22)
Temperatura pracy	0°C ~ 50°C;
Temperatura przechowywania	-20°C ~ 60°C;
Wymiary	179 x 126,5 x 53 mm
Waga (bez baterii)	310 g

	Szczegółowa specyfikacja techniczna
	Instrukcja obsługi w języku angielskim

Zestaw zawiera

- 1 x pirometr UNI-T UT303D+
- 1 x oryginalne opakowanie









