

---

Dane aktualne na dzień: 14-05-2026 11:52

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut336p-manometr-bezprzewodowy-miernik-cisnienia-bluetooth-p-13244.html>



## UT336P manometr bezprzewodowy miernik ciśnienia Bluetooth

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |
|--------------|-------------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | <b>UT336P</b> |
|------------------|---------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Producent | <b>Uni-t</b> |
|-----------|--------------|

### Opis produktu

**UT336P manometr bezprzewodowy miernik ciśnienia Bluetooth**



Miernik ciśnienia bezprzewodowego UT336P marki UNI-T to nowoczesne urządzenie pomiarowe dedykowane dla profesjonalistów zajmujących się instalacjami HVAC, klimatyzacją oraz chłodnictwem. Wyposażony jest w funkcję Bluetooth, umożliwiającą bezprzewodowy odczyt danych na urządzeniach mobilnych za pomocą aplikacji UTi. Urządzenie oferuje pomiar w jednostkach takich jak bar, psi, kPa oraz  $\text{kgf/cm}^2$ , zapewniając wszechstronność w różnych zastosowaniach.



UT336P charakteryzuje się dużym, podświetlanym wyświetlaczem LCD oraz funkcją automatycznego zerowania, co ułatwia użytkowanie w różnych warunkach. Dodatkowo, miernik jest odporny na upadki z wysokości do 2 metrów, co zwiększa jego trwałość w trudnych warunkach pracy. Zasilany jest dwoma bateriami AAA, co zapewnia długi czas pracy urządzenia. Jest to idealne narzędzie dla specjalistów poszukujących precyzyjnego i niezawodnego miernika ciśnienia.

#### Parametry techniczne

- producent: Uni-T
- model: UT336P
- manometr bezprzewodowy, miernik ciśnienia
- zaczepek w zestawie
- alarm wysokiej oraz niskiej wartości mierzonej
- wskaźnik wysokiego i niskiego ciśnienia
- możliwość zmiany jednostki
- połączenie Bluetooth do komunikacji z aplikacją
- rejestrator do 8000 wartości z możliwością eksportu danych
- obsługa 10 różnych czynników chłodniczych (dodatkowo 90 innych do zmiany za pomocą aplikacji)
- współpraca z zewnętrzną sondą temperatury UT-T19 (brak w zestawie)

| Parametr  | Zakres / Wartość   |
|---|--|
| <b>Jednostka pomiarowa</b>                      | <b>Zakres pomiarowy</b>  |
| Bar   | -1 do 60 bar / 0.01 bar  |
| kg/cm <sup>2</sup>                              | -1.01 do 61.18 kg/cm <sup>2</sup> / 0.01 kg/cm <sup>2</sup>              |
| cmHg  | -75.0 do 4,500.3 cmHg / 0.1 cmHg   |
| psi   | -14.5 do 870.2 psi / 0.1 psi   |
| inHg  | -29.52 do 1,771.8 inHg / 0.1 inHg  |
| kPa   | -100 do 6,000 kPa / 1 kPa  |
| MPa   | -0.100 do 6.000 MPa / 0.001 MPa  |
| <b>Dokładność</b>                               | ±0.5% FS   |
| <b>Jednostki</b>                                | Bar, kg/cm <sup>2</sup> , cmHg, psi, inHg, kPa, MPa; Temperatury: °C, °F |
| <b>Typy czynników chłodniczych</b>              | 10 domyślnie (łącznie 94, ustawiane przez aplikację)                     |
| <b>Temp. parowania/skrapiania</b>               | Zależna od typu czynnika   |
| <b>Przełącznik wysokiego/niskiego ciśnienia</b> | ✓  |
| <b>Pamięć danych</b>                            | 8000 rekordów  |
| <b>Interwał zapisu danych</b>                   | 1 s ~ 1 h (ust. przez aplikację)   |
| <b>Diody LED</b>                                | Czerwona (HP); Niebieska (LP)  |
| <b>Zerowanie ciśnienia</b>                      | ✓  |
| <b>Podświetlenie ekranu</b>                     | ✓  |
| <b>Aplikacje mobilne</b>                        | ✓ (iENV)   |
| <b>Automatyczne wyłączenie</b>                  | ✓  |
| <b>Aktualizacja oprogramowania</b>              | ✓  |
| <b>Port sondy temperatury</b>                   | 3.5 mm   |
| <b>Żywotność baterii</b>                        | 100 h (baterie alkaliczne, bez podświetlenia, LED ON, zapis co 1 min)    |
| <b>Stopień ochrony (IP)</b>                     | IP54   |
| <b>Złącze ciśnieniowe</b>                       | 1/4" SAE   |
| <b>Przeciążenie</b>                             | OL (>65 bar)   |
| <b>Temperatura pracy / Wilgotność</b>           | -10~+50°C,   |
| <b>Temperatura przechowywania / Wilgotność</b>  | -20~+60°C,   |
| <b>Pozostałe parametry</b>                      |  |
| <b>Zasilanie</b>                                | 3 x AA   |
| <b>Wymiary</b>                                  | 145 x 68 x 39 mm   |
| <b>Waga</b>                                     | 250g   |

**Możliwość współpracy z czujnikiem temperatury UT-T19. Brak UT336P w zestawie.**



**Zestaw zawiera**

- 1 x miernik ciśnienia UT336P
- 3 x bateria AA
- 1 x pasek do miernika
- 1 x pokrowiec
- 1 x oryginalne opakowanie







