

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut363s-termoanemometr-pomiar-temperatury-i-szybkosci-przeplywu-powietrza-p-6439.html>



UT363S termooanemometr pomiar temperatury i szybkości przepływu powietrza

Cena brutto	145,00 zł
Cena netto	117,89 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	UT363S
Kod producenta	MIE0343
Kod EAN	5901890044769
Producent	Uni-t

Opis produktu

UT363S anemometr

Wiatromierz cyfrowy UT363S to bezpieczny i godny zaufania przyrząd o stabilnych parametrach pracy, szeroko wykorzystywany w górnictwie, elektryce, przemyśle petrochemicznym, nawigacji, sporcie czy wytwórniach wiatraków, wentylatorów i wielu innych. Anemometr wyposażony jest w czujnik promieniowania podczerwonego o wysokiej stabilności i odporności na zakłócenia, wyraźny ekran LCD oraz ma budowę modułową dzięki czemu umożliwia pomiar nawet w trudno dostępnych miejscach. Wyposażony w funkcję podświetlania wyświetlacz prezentuje pomiar prędkości (4 cyfry), temperatury (3 cyfry) oraz siły wiatru (wskaźnik 12-punktowy) Prędkość wiatru może być pokazywana w pięciu różnych jednostkach (m/s; km/h; ft/min; węzły i mph).

| miernik do pomiaru przepływu powietrza | anemometr | anemometr | wiatromierz | termooanemometr | przepływ powietrza pomiar |

dane techniczne:

- UT363S UNI-T anemometr + pomiar temperatury = termo-anemometr
- precyzyjny czujnik prędkości wiatru
- tryb pomiaru MIN/MAX/ AVG
- zakres pomiarowy prędkości wiatru: 0.4~ 30m/s, 1.4~ 108km/h, 78~ 5905 ft/min, 0.7~ 58 węzłów, 0.8~ 67mph
- rozdzielczość pomiaru:
- zakres pomiaru temperatury: -10°C do 50°C lub 14~ 22°F
- rozdzielczość pomiaru temperatury: 0.1°C lub 0.2°F
- dokładność pomiaru temperatury: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ lub $\pm 4^{\circ}\text{F}$
- wskaźnik siły wiatru : 0~ 12 (skala Beauforta)
- zatrzymanie pomiaru HOLD
- częstotliwość pomiaru: 2Hz
- temperatura pracy: 0~ 40°C
- podświetlenie ekranu LED
- auto power off (po 5 minutach bezczynności)
- ikona rozładowanej baterii
- zasilanie: baterie 3x 1.5V AAA

[manual - instrukcja w języku angielski miernika UT363S](#)

specyfikacja UT363S	zakresy:	rozdzielczość:	dokładność:
prędkość wiatru - przepływu powietrza	0.4~30m/s	0~99: 0.01	±(5%+0.5m/s)
	1.4~108km/h	100~999: 0.1	±(5%+1.5km/h)
	78~5905ft/min	≥1000: 1	±(5%+100ft/min)
	0.7~58knots		±(5%+1knots)
	0.8~67mph		±(5%+1mph)
temperatura	-10~50°C	0.1°C	±2.0°C
	14~122°F	0.2°F	±4.0°F
skala przepływu	0~12	1	±1
pozostałe funkcje:			
próbkowanie	pomiar wykonywany co 0,5s		
jednostki pomiarowe	m/s, km/h, ft/min, knots, mph, °C/°F		
wskaźnik przeciążenia	✓		
automatyczne zakresy	✓		
automatyczny wyłącznik	✓		
wskaźnik rozładowanej baterii	✓		
Data hold	zatrzymanie wskazania		
MAX/MIN/AVG	pomiar wartości max/min/średniej		
podświetlany ekran LCD	✓		
temperatura pracy	0°C~40°C		
odporny na upadek	z wysokości do 1 metra		
ogólna charakterystyka			
zasilanie	1,5V baterie (R03) x 3szt.		
rozmiar wyświetlacza	35mm x 32mm		
kolor obudowy	czerwony z szarym		
waga	365g		
wymiary	120mm x 53mm x 43mm		
wyposażenie	baterie		
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z kolorową grafiką		

1. Czujnik prędkości wiatru i temperatury
2. Część pomiarowa
3. Elastyczny przewód
4. Ekran LCD
5. Przyciski funkcyjne
6. Wiatromierz UT363S

1.Wartość maksymalna MAX

-
- 2.Wartość minimalna MIN
 - 3.Wartość średnia AVG
 - 4.Zatrzymanie pomiaru HOLD
 - 5.Ikona niskiej baterii
 - 6.Wartość prędkości wiatru
 - 7.do 11. jednostki prędkości wiatru
 12. i 13. jednostki temperatury
 14. Wartość temperatury
 15. Ikona Auto power off
 16. Wskaźnik odczuwanej temperatury (wind chill)
 17. Skala Beauforta

zestaw zawiera:

- miernik temperatury UT309D Unit
- baterie zasilające

gwarancja:

- 24 miesiące
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry, bezpieczniki itp.