

Dane aktualne na dzień: 22-10-2025 12:20

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut377c-cyfrowy-miernik-wilgotnosci-higrometr-4-tryby-do-drewna-muru-plyt-gipsowych-uni-t-p-12711.html>



## UT377C cyfrowy miernik wilgotności higrometr 4 tryby do drewna muru płyt gipsowych Uni-T

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>185,99 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>151,21 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>UT377C</b>     |
| Producent        | <b>Uni-t</b>      |

### Opis produktu

**UT377C cyfrowy miernik wilgotności higrometr 4 tryby do drewna muru płyt gipsowych Uni-T**



Cyfrowy miernik wilgotności UT377C marki Uni-T to precyzyjne narzędzie przeznaczone do pomiaru wilgotności różnych materiałów, takich jak drewno miękkie i twarde, sucha zabudowa oraz mur. Urządzenie oferuje szeroki zakres pomiarowy: dla drewna od 4% do 32%, a dla suchej zabudowy i muru od 0% do 99,9%, co czyni je wszechstronnym rozwiązaniem w budownictwie, renowacjach i kontroli jakości materiałów. Rozdzielczość na poziomie 0,10% oraz błąd pomiaru  $\pm 4\%$  dla drewna zapewniają dokładność wyników.



Wyposażony w kolorowy wyświetlacz EBTN z paskiem symulacyjnym, miernik oferuje również dźwiękowy alarm wilgotności oraz wbudowaną latarkę, ułatwiając pracę w trudnych warunkach. Dzięki czterem trybom pomiarowym dostosowanym do różnych materiałów, automatycznemu wyłączaniu po 5 minutach i kompaktowej konstrukcji (152 × 70 × 30 mm, 160 g), UT377C jest wygodny i niezawodny. Zasilanie trzema bateriami AAA sprawia, że urządzenie jest przenośne i idealne do codziennego użytku w różnorodnych zastosowaniach.

#### Dane techniczne:

- producent: Uni-T
- model: **UT377C**

#### rodzaje materiałów i zakres testowy:

- drewno miękkie (Softwood): 4-32%
- drewno twarde (Hardwood): 4-32%
- sucha zabudowa (Drywall): 0-99,9%
- mur (Masonry): 0-99,9%

- rozdzielczość: 0,10%
- błąd pomiaru:
  - drewno: ±4%

#### pomiar temperatury:

- zakres: -20°C do 70°C
- rozdzielczość: 0,1°C

#### cechy urządzenia:

- rozmiar czujnika: 50 × 50mm
- minimalny rozmiar obiektu testowego: 50 × 50mm
- zakres grubości testowanego materiału: 6-30mm
- wyświetlacz: kolorowy ekran EBTN
- wskaźnik paska symulacyjnego: tak
- dźwiękowy alarm wilgotności: tak
- latarka: tak
- automatyczne wyłączanie: tak, po 5 minutach bezczynności
- tryby pomiaru: drewno miękkie, drewno twarde, sucha zabudowa, mur

#### środowisko pracy i przechowywania:

- zakres temperatury i wilgotności pracy: 0 ~ 40°C, ≤80% RH
- zakres temperatury i wilgotności przechowywania: -20 ~ 60°C, ≤75% RH

#### charakterystyka fizyczna:

- zasilanie: 3 × bateria AAA
- wymiary: 152 × 70 × 30mm
- waga: 160g

| Funkcje                                            | Typy                    | Zakres testowy | Rozdzielczość | Błąd pomiaru |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Pomiar wilgotności drewna i materiałów budowlanych | Miękkie drewno          | 4~32%          | 0,10%         | ±4%          |
|                                                    | Twarde drewno           | 4~32%          | 0,10%         |              |
|                                                    | Płyta gipsowo-kartonowa | 0~99,9%        | 0,10%         | Nieokreślony |
|                                                    | Mur                     | 0~99,9%        | 0,10%         |              |
| Pomiar temperatury                                 | °C/°F                   | -20~70°C       | 0,1°C         | Nieokreślony |
| Rozmiar czujnika                                   | 50×50 mm                |                |               |              |

| Funkcje                     | Typy                                                        | Zakres testowy | Rozdzielczość | Błąd pomiaru |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Minimalny rozmiar obiektu   | 50×50 mm                                                    |                |               |              |
| Zakres grubości obiektu     | 6~30 mm                                                     |                |               |              |
| Wyświetlacz                 | Kolorowy ekran EBTN                                         |                |               |              |
| Wskaźnik symulowanego paska | ✓                                                           |                |               |              |
| Wskaźnik alarmu dźwiękowego | ✓                                                           |                |               |              |
| Latarka                     | ✓                                                           |                |               |              |
| Automatyczne wyłączanie     | ✓                                                           |                |               |              |
| Tryby pomiaru               | Miękkie drewno, Twarde drewno, Płyta gipsowo-kartonowa, Mur |                |               |              |
| Automatyczne wyłączanie     | Automatyczne wyłączanie po 5 minutach                       |                |               |              |
| Środowisko pracy            | 0~40°C, ≤80%RH                                              |                |               |              |
| Środowisko przechowywania   | -20~60°C, ≤75%RH                                            |                |               |              |
| Charakterystyka             |                                                             |                |               |              |
| Zasilanie                   | 3× bateria alkaliczna AAA                                   |                |               |              |
| Wymiary                     | 152×70×30 mm                                                |                |               |              |
| Waga                        | 160g                                                        |                |               |              |

#### Zastosowanie:





---

**Materiały do pobrania:**



[instrukcja obsługi w języku polskim](#)

**Zestaw zawiera:**

- 1x miernik wilgotności UT377C
- 1x instrukcja obsługi
- 1x torba ochronna
- 3 x bateria AAA