

Dane aktualne na dzień: 08-06-2026 15:04

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut383-luksomierz-miernik-natezenia-swiatla-p-4252.html>



## UT383 luksomierz miernik natężenia światła

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>78,99 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>64,22 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>UT383</b>         |
| Kod producenta   | <b>MIE0289</b>       |
| Kod EAN          | <b>5901890028448</b> |
| Producent        | <b>Uni-t</b>         |

### Opis produktu

UT383 luksomierz produkcji Uni-T



UT383 produkcji Uni-t to mini luksomierz mieszczący się w dłoni. Luksomierz umożliwia pomiar poziomego natężenia oświetlenia. Na cyfrowym wyświetlaczu LCD prezentowana jest zmierzona wartość natężenia oświetlenia w luksach Lux. W celu zwiększenia komfortu pracy z luksomierzem miernik wyposażony jest w dodatkowe funkcje:

- podświetlany wyświetlacz LCD
- funkcja MAX/MIN rejestrująca wartość maksymalną i minimalną
- HOLD - funkcja zatrzymania wskazania
- funkcja MAX/MIN rejestrująca wartość maksymalną i minimalną
- automatyczny wyłącznik po 5 minutach
- wskaźnik rozładowanej baterii



UT-383 luksomierz miernik do pomiaru natężenia oświetlenia

dane techniczne UT383:

| Funkcja                  | Zakres:   | Rozdzielczość: | Dokładność:  |
|--------------------------|-----------|----------------|--------------|
| pomiar natężenia światła | 0~9999Lux | 1LUX           | ±4%rdg+5dgts |
|                          | ≥10000Lux | 10LUX          | ±5%rdg+8dgts |
|                          | 0~9999Fc  | 1Fc            |              |
|                          | ≥10000Fc  | 1Fc            |              |
| zakres pomiarowy         | 0~200□000 | lux            |              |

|   |             |     |          |
|---|-------------|-----|----------|
| próbkowanie   | 0~9999Fc    | 1Fc | 0.5s     |
| wskaźnik przekroczenia zakresu □ □ □ □              |             |     | OL       |
| funkcja rejestracji wartości:                       |             |     | MAX/MIN  |
| zatrzymanie wskazania Data Hold □ □                 |             |     | HOLD     |
| podświetlanie wyświetlacza LCD                      |             |     | TAK      |
| automatyczny wyłącznik zasilania Auto Power Off □ □ |             |     | 5min     |
| wskaźnik rozładowanej baterii                       |             |     | 3.0~3.5V |
| napięcie zasilania                                  |             |     | 4.5V     |
| pobór prądu   | praca       | mA  | ≤30mA    |
|   | wyłączony   | uA  | ≤10uA    |
| warunki pracy                                       | temperatura |     | 0~40°C   |
|   | wilgotność  |     | ≤80%RH   |
| warunki przechowywania                              | temperatura |     | -20~60°C |
|   | wilgotność  |     | ≤75%RH   |

prezentacja luksomierza UT383 produkcji Uni-t:

