

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut501a-miernik-rezystancji-izolacji-p-6362.html>

UT501A miernik rezystancji izolacji

Cena brutto	289,00 zł
Cena netto	234,96 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT501A
Producent	Uni-t

Opis produktu

UT501A miernik rezystancji izolacji

UT501A jest cyfrowym miernikiem rezystancji izolacji z dodatkową funkcją pomiaru napięcia AC. Urządzenie charakteryzuje wysoka dokładność i stabilność. Dzięki poręcznym wymiarom, oraz intuicyjnej obsłudze i zasilaniu na baterie przyrząd ten idealnie sprawdzi się w każdych warunkach. UT501A oferowany jest bez świadectwa wzorcowania, które można łatwo wyrobić we własnym zakresie w Urzędzie Miar i Wag lub firmach specjalizujących się we wzorcowaniu i kalibracji przyrządów pomiarowych.

dane techniczne:

- miernik rezystancji izolacji (induktor) UT501A produkcji Unit
- cyfrowy wyświetlacz LCD z funkcją podświetlenia

[manual - instrukcja w języku angielski miernika UT501A](#)

specyfikacja UT501A		zakresy:	dokładność:	
rezystancja izolacji (Ω)	napięcia probiercze	100V/250V/500V/1000V	0%~10%	
	100V	0M Ω ~100M Ω	\pm (3%+5)	
	250V	0M Ω ~99.9M Ω	\pm (3%+5)	
		100M Ω ~5G Ω	\pm (5%+5)	
	500V	0M Ω ~99.9M Ω	\pm (3%+5)	
		100M Ω ~5G Ω	\pm (5%+5)	
	1000V	0M Ω ~99.9M Ω	\pm (3%+5)	
		100M Ω ~5G Ω	\pm (5%+5)	
	Load current	50V (R=50k Ω) 1mA		0%~10%
		100V (R=100k Ω) 1mA		0%~10%
		250V (R=250k Ω) 1mA		0%~10%
		500V (R=500k Ω) 1mA		0%~10%
1000V (R=1M Ω) 1mA			0%~10%	
prąd zwarcia				
pomiar napięcia AC	30V~750V		\pm (2%+3)	
pozostałe funkcje:				

wyświetlacz LCD	maksymalne wskazanie 2000	TAK
wskaźnik rozładowanej baterii		TAK
LCD backlight/Light alarm	podświetlenie LCD / alarm świetlny	TAK
Buzzer alarm/High voltage indication	alarm brzęczyka / sygnalizacja wysokiego napięcia	TAK
Over load indication/Auto discharge	wskaźnik przekroczenia zakresu / automatyczne rozładowanie	TAK
Test voltage secondary display	dodatkowy wyświetlacz napięcia testowego	TAK
10MΩ internal resistance test	test rezystancji wewnętrznej 10MΩ	TAK
ogólna charakterystyka		
zasilanie	1.5V bateryjne (LR6) x 6 sztuk	
rozmiar wyświetlacza	70.6mm x 34mm	
kolor obudowy	czerwony z szarym	
waga	500g	
wymiary	150mm x 100mm x 71mm	
wyposażenie	baterie, przewody pomiarowe, krokodylki izolowane, etui - pokrowiec na miernik z paskiem,	
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z kolorową grafiką	

zestaw zawiera:

- miernik UT501A
- przewody pomiarowe - komplet
- końcówki pomiarowe typu krokodyl
- baterie zasilające
- etui pokrowiec na przyrząd

gwarancja:

- 24 miesiące
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry, bezpieczniki itp.