

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut603-cyfrowy-miernik-rlc-ut-603-p-1113.html>

UT603 cyfrowy miernik RLC UT-603

Cena brutto	210,00 zł
Cena netto	170,73 zł
Numer katalogowy	UT603
Kod producenta	MIE0260
Kod EAN	5901436822561
Producent	Uni-t

Opis produktu

UT-603 miernik RLC
produkcji Uni-T

Multimetr UNI-T UT603 jest to miernik umożliwiający pomiar pojemności do 600µF w 7 podzakresach, rezystancji do 20MΩ w 6 podzakresach oraz indukcyjności do 20H w 5 podzakresach. Dodatkowo UT603 wyposażono w funkcję testowania diod i tranzystorów bipolarnych PNP i NPN, akustyczny tester ciągłości i wskaźnik wyczerpanej baterii.

Dane techniczne:

Specyfikacja:	Zakresy:	Dokładność:
Model		UT603
Rezystancja (Ω)	200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ	±(0.8%+1)
Pojemność (C)	2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/600uF	±(1%+5)
Indukcyjność (H)	2mH/20mH/200mH/2H/20H	±(2%+8)

Pozostałe funkcje:

- maksymalny odczyt - 1999
- ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- test diody i tranzystorów
- brzęczyk - akustyczny tester ciągłości
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Porównanie mierników z serii UT-600:

Pomiar:	Zakresy:	Dokładność:		
		UT601	UT602	UT603
Model				
Rezystancja (Ω)	20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ/2000MΩ	±(0.8%+1)		
	20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/2000MΩ		±(0.8%+1)	
	200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ			±(0.8%+1)

Pojemność (C)	200pF/2nF/20nF/200nF/2uF/20μF/200μF/2mF/20mF	±(0.5%+10)		
	2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/600μF			±(
Indukcyjność: (H)	2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H		±(2%+8)	
	2mH/20mH/200mH/2H/20H			±

Charakterystyka:

- zasilanie: 9V bateria (6F22)
- waga: 310 g
- rozmiar LCD: 61 x 32 mm
- wymiary: 172mm x 83mm x 38 mm
- W skład zestawu wchodzi bateria, 2x przewód zakończony krokodylkiem oraz holster

Gwarancja:

- 24 miesięczny okres gwarancyjny (pisemna karta gwarancyjna)

Zdjęcia: